

Huawei 02310KVU Φύλλο δεδομένων



Οπτικός πομποδέκτης Huawei LE2MGSC40ED0, eSFP, GE, Μονάδα μονής λειτουργίας BIDI (TX1490/RX1310, 40km, LC)

02310KVU

02310KVU - Γνήσιο Huawei LE2MGSC40ED0 Optical Transeiver, eSFP, GE, Μονάδα μονής λειτουργίας BIDI (TX1490/RX1310, 40km, LC)

Βασικές πληροφορίες

- Όνομα ενότητας: LE2MGSC40ED0
- Αριθμός ανταλλακτικού: 02310KVU
- Μοντέλο: LE2MGSC40ED0
- Παράγοντας μορφής: eSFP
- Πρότυπο εφαρμογής: 1000BASE-BX
- Τύπος βύσματος: LC
- Τύπος οπτικής ίνας: SMF
- Θερμοκρασία θήκης εργασίας [°C(°F)]: 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F)
- Ρυθμός μετάδοσης [bit/s]: 1 Gbit/s
- Απόσταση μετάδοσης στόχου [km]: Fiber μονής λειτουργίας: 40 km

Οπτικά χαρακτηριστικά πομπού

- Κεντρικό μήκος κύματος [nm]:
 - 1310 nm (RX)
 - 1490 nm (TX)
- Μέγιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: 3,0 dBm
- Ελάχιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: -2,0 dBm

- Ελάχιστος λόγος απόσβεσης [dB]: 9 dB

Οπτικά Χαρακτηριστικά Δέκτη

- Ευαισθησία Rx [dBm]: -23 dBm
- Ισχύς υπερφόρτωσης [dBm]: -3,0 dBm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής κατεύθυνσης μιας ίνας.
- Οι οπτικές μονάδες αμφίδρομης ίνας (BIDI) πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ζεύγη. Για παράδειγμα, το LE2MGSC40ED0 πρέπει να χρησιμοποιηθεί με το LE2MGSC40DE0.

[Αγοράστε τώρα](#)