

Huawei 02310MHR Φύλλο δεδομένων



Οπτικός πομποδέκτης Huawei QSFP-40G-iSR4 40GBase-iSR4, QSFP+, 40G, Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών (850nm, 0,15km, MPO)

02310MHR

02310MHR - Γνήσιος οπτικός πομποδέκτης Huawei QSFP-40G-iSR4 40GBase-iSR4, QSFP+, 40G, Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών (850nm, 0,15km, MPO)

Βασικές πληροφορίες

- Όνομα μονάδας: QSFP-40G-iSR4
- Αριθμός ανταλλακτικού: 02310MHR
- Μοντέλο: QSFP-40G-iSR4
- Παράγοντας μορφής: QSFP+
- Πρότυπο εφαρμογής:
 - 40GBASE-SR4
 - 40GBASE-iSR4 (μη τυπικό)
- Τύπος σύνδεσης: MPO/PC (8-κλώνος ή 12-κλώνος, τύπος B, θηλυκός σύνδεσμος)
- Τύπος οπτικών ινών: MMF
- Θερμοκρασία θήκης εργασίας [°C(°F)]: 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F)
- Ρυθμός μετάδοσης [bit/s]: 40 Gbit/s
- Απόσταση μετάδοσης στόχου [km]:
 - Multimode Fiber (OM3): 0,1 km
 - Multimode Fiber (OM4): 0,15 km

Οπτικά χαρακτηριστικά πομπού

- Κεντρικό μήκος κύματος [nm] 850 nm

- Μέγιστη οπτική ισχύς Tx [dBm] 0,5 dBm
- Ελάχιστη οπτική ισχύς Tx [dBm] -7,6 dBm
- Ελάχιστος λόγος εξαφάνισης [dB] 3,0 dB

Οπτικά Χαρακτηριστικά Δέκτη

- Ευαισθησία Rx [dBm] -9,5 dBm
- Ισχύς υπερφόρτωσης [dBm] 2,4 dBm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτή η μονάδα μπορεί να συνδέσει μια θύρα 40GE σε τέσσερις θύρες 10GE χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο 1-προς-4.

[Αγοράστε τώρα](#)