

# Huawei 02310MNW Φύλλο δεδομένων



**Οπτικός πομποδέκτης Huawei SFP-10G-USR 10GBase-USR, SFP+, 10G, Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών (850nm, 0,1km, LC)**

## **02310MNW**

02310MNW - Γνήσιος οπτικός πομποδέκτης Huawei SFP-10G-USR 10GBase-USR, SFP+, 10G, Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών (850nm, 0,1km, LC)

## **Βασικές πληροφορίες**

- Όνομα μονάδας: SFP-10G-USR
- Αριθμός ανταλλακτικού: 02310MNW
- Μοντέλο: SFP-10G-USR
- Παράγοντας μορφής: SFP+
- Πρότυπο/Τύπος εφαρμογής: 10GBASE-USR
- Τύπος βύσματος: LC
- Τύπος οπτικών ινών: MMF
- Θερμοκρασία θήκης εργασίας [°C (°F)]: 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F)
- Ρυθμός μετάδοσης [bit/s]: 10 Gbit/s
- Απόσταση μετάδοσης στόχου [km]:
  - Πολύτροπη ίνα (OM2) (με διάμετρο 50 μm): 30 m
  - Πολύτροπη ίνα (OM3) (με διάμετρο 50 μm): 100 m
  - Πολύτροπη ίνα (OM4) (με διάμετρο 50 μm): 150 m
- Τροπικό εύρος ζώνης [MHz\*km]:
  - Multimode Fiber (OM2): 500 MHz\*km
  - Multimode Fiber (OM3): 2000 MHz\*km
  - Multimode Fiber (OM4): 4700 MHz\*km

## **Οπτικά χαρακτηριστικά πομπού**

- Κεντρικό μήκος κύματος [nm]: 850 nm
- Μέγιστη οπτική ισχύς Tx (AVG) [dBm]: -1,0 dBm
- Ελάχιστη οπτική ισχύς Tx (AVG) [dBm]: -7,3 dBm
- Ελάχιστος λόγος εξαφάνισης [dBm]: 3,0 dBm

## **Οπτικά Χαρακτηριστικά Δέκτη**

- Ευαισθησία Rx (OMA) [dBm]: -10,7 dBm
- Ισχύς υπερφόρτωσης (AVG) [dBm]: 0,5 dBm

[Αγοράστε τώρα](#)