

Huawei 02311AEJ Φύλλο δεδομένων



Huawei CFP2-100G-SR10 πομποδέκτης υψηλής ταχύτητας, CFP2, 100G, μονάδα πολλαπλών λειτουργιών (850nm, 10*10G, 0,1km, MPO)

02311AEJ

02311AEJ - Γνήσιος πομποδέκτης υψηλής ταχύτητας Huawei CFP2-100G-SR10, CFP2, 100G, Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών (850nm, 10*10G, 0,1km, MPO)

Προδιαγραφές

- Αριθμός ανταλλακτικού: 02311AEJ
- Όνομα μονάδας: CFP2-100G-SR10
- Υποστήριξη έκδοσης: Υποστηρίζεται σε V100R005C00 και νεότερες εκδόσεις
- Παράγοντας μορφής πομποδέκτη: CFP2
- Ταχύτητα μετάδοσης: 100GE
- Κεντρικό μήκος κύματος (nm): 850
- Συμμόρφωση με τα πρότυπα: 100GBASE-SR10
- Τύπος σύνδεσης: MPO
- Τύπος της ακραίας όψης του κεραμικού δακτυλίου ινών: PC ή UPC
- Εφαρμοστέο καλώδιο και μέγιστη απόσταση μετάδοσης: 24-κλώνων, τύπου B, θηλυκό βύσμα
 - Πολύτροπη ίνα (OM3) (με διάμετρο 50 μm): 100 m
 - Πολύτροπη ίνα (OM4) (με διάμετρο 50 μm): 150 m
- Τροπικό εύρος ζώνης:
 - Multimode Fiber (OM3): 2000 MHz*km
 - Multimode Fiber (OM4): 4700 MHz*km
- Ισχύς μετάδοσης (dBm): -7,6 έως -1
- Μέγιστη ευαισθησία δέκτη (dBm): -9,5

- Ισχύς υπερφόρτωσης (dBm): -1
- Λόγος εξαφάνισης (dB): ≥ 3
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 70°C

[Αγοράστε τώρα](#)