

# Huawei 02311AEM Φύλλο δεδομένων



**Πομποδέκτης υψηλής ταχύτητας Huawei CFP2-100G-LR4, CFP2, 100G, Μονάδα μονής λειτουργίας (ζώνη 1310nm, 4\*25G, 10km, ίσιο LC)**

## **02311AEM**

**02311AEM** - Γνήσιος πομποδέκτης υψηλής ταχύτητας Huawei CFP2-100G-LR4, CFP2, 100G, Μονάδα μονής λειτουργίας (ζώνη 1310nm, 4\*25G, 10km, ίσιο LC)

## Προδιαγραφές

- Αριθμός ανταλλακτικού: 02311AEM
- Όνομα μονάδας: CFP2-100G-LR4
- Υποστήριξη έκδοσης: Υποστηρίζεται σε V100R005C00 και νεότερες εκδόσεις
- Παράγοντας μορφής πομποδέκτη: CFP2
- Ταχύτητα μετάδοσης: 100GE
- Κεντρικό μήκος κύματος (nm): 1295, 1300, 1304, 1309
- Συμμόρφωση με τα πρότυπα: 100GBASE-LR4
- Τύπος βύσματος: LC
- Τύπος της ακραίας όψης του κεραμικού δακτυλίου ινών: PC ή UPC
- Εφαρμοστέο καλώδιο και μέγιστη απόσταση μετάδοσης: Fiber μονής λειτουργίας (G.652) (με διάμετρο 9 μm): 10 km
- Τροπικό εύρος ζώνης: -
- Ισχύς μετάδοσης (dBm): -4,3 έως +4,5
- Μέγιστη ευαισθησία δέκτη (dBm): -10,6
- Ισχύς υπερφόρτωσης (dBm): 4,5
- Λόγος εξαφάνισης (dB):  $\geq 4$
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 70°C

[Αγοράστε τώρα](#)