

Huawei 02311BJB Φύλλο δεδομένων



Huawei SFP-10G-ER-SM1330-BIDI Οπτικός πομποδέκτης, SFP+, 10G, Μονάδα μονής λειτουργίας BIDI (TX1330nm/RX1270nm, 40km, LC)

02311BJB

02311BJB - Γνήσιος οπτικός πομποδέκτης Huawei SFP-10G-ER-SM1330-BIDI, SFP+, 10G, Μονάδα μονής λειτουργίας BIDI (TX1330nm/RX1270nm, 40km, LC)

Βασικές πληροφορίες

- Όνομα μονάδας: SFP-10G-ER-SM1330-BIDI
- Αριθμός ανταλλακτικού: 02311BJB
- Μοντέλο: SFP-10G-ER-SM1330-BIDI
- Παράγοντας μορφής: SFP+
- Πρότυπο/Τύπος εφαρμογής: 10GBASE-BDER
- Τύπος βύσματος: LC
- Τύπος οπτικής ίνας: SMF
- Θερμοκρασία θήκης εργασίας [°C (°F)]: 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F)
- Ρυθμός μετάδοσης [bit/s]: 10 Gbit/s
- Απόσταση μετάδοσης στόχου [km]: Μονότροπη ίνα (G.652) (με διάμετρο 9 μm): 40 km

Οπτικά χαρακτηριστικά πομπού

- Κεντρικό μήκος κύματος [nm]: 1270(RX)1330(TX)
- Μέγιστη οπτική ισχύς Tx (AVG) [dBm]: 5 dBm
- Ελάχιστη οπτική ισχύς Tx (AVG) [dBm]: 0 dBm
- Ελάχιστος λόγος εξαφάνισης [dBm]: 3,5 dBm

Οπτικά Χαρακτηριστικά Δέκτη

- Ευαισθησία Rx (OMA) [dBm]: -18 dBm
- Ισχύς υπερφόρτωσης (AVG) [dBm]: -9 dBm

[Αγοράστε τώρα](#)