

Huawei 02311BKT Φύλλο δεδομένων



Οπτικός πομποδέκτης Huawei QSFP-40G-ER4 40GBase-ER4, QSFP+, 40G, Μονάδα μονής λειτουργίας (1310nm, 40km, LC)

02311BKT

02311BKT - Γνήσιος οπτικός πομποδέκτης Huawei QSFP-40G-ER4 40GBase-ER4, QSFP+, 40G, Μονάδα μονής λειτουργίας (1310nm, 40km, LC)

Βασικές πληροφορίες

- Όνομα ενότητας: QSFP-40G-ER4
- Αριθμός Ανταλλακτικού: 02311BKT
- Μοντέλο: QSFP-40G-ER4
- Παράγοντας μορφής: QSFP+
- Πρότυπο εφαρμογής: 40GBASE-ER4
- Τύπος βύσματος: LC
- Τύπος οπτικής ίνας: SMF
- Θερμοκρασία θήκης εργασίας [°C(°F)]: 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F)
- Ρυθμός μετάδοσης [bit/s]: 40 Gbit/s
- Απόσταση μετάδοσης στόχου [km]: Fiber μονής λειτουργίας: 40 km

Οπτικά χαρακτηριστικά πομπού

- Κεντρικό μήκος κύματος [nm]: 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm
- Μέγιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: 4,5 dBm
- Ελάχιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: -2,7 dBm
- Ελάχιστος λόγος απόσβεσης [dB]: 5,5 dB

Οπτικά Χαρακτηριστικά Δέκτη

- Ευαισθησία Rx [dBm]: -19,5 dBm
- Ισχύς υπερφόρτωσης [dBm]: -4,5 dBm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτή η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε διακόπτη με V200R008C00 ή νεότερη έκδοση. Ένας διακόπτης που εκτελεί μια παλαιότερη έκδοση ενδέχεται να αποτύχει να λάβει πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενότητα.

[Αγοράστε τώρα](#)