

Huawei 02311MNM Φύλλο δεδομένων



Huawei QSFP28-100G-PSM4 100GBase-PSM4, Οπτικός πομποδέκτης, QSFP28, 100G, Μονάδα μονής λειτουργίας (1310nm, 0,5km, MPO)

02311MNM

02311MNM - Γνήσιο Huawei QSFP28-100G-PSM4 100GBase-PSM4, Οπτικός πομποδέκτης, QSFP28, 100G, Μονάδα μονής λειτουργίας (1310nm, 0,5km, MPO)

Βασικές πληροφορίες

- Όνομα μονάδας: QSFP28-100G-PSM4
- Αριθμός ανταλλακτικού: 02311MNM
- Μοντέλο: QSFP28-100G-PSM4
- Παράγοντας μορφής: QSFP28
- Πρότυπο εφαρμογής: 100GBASE-PSM4 (μη τυπικό)
- Τύπος σύνδεσης: MPO/APC (8-κλώνος ή 12-κλώνος, τύπος B, θηλυκός σύνδεσμος)
- Τύπος οπτικής ίνας: SMF
- Θερμοκρασία θήκης εργασίας [°C(°F)]: 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F)
- Ρυθμός μετάδοσης [bit/s]: 100 Gbit/s
- Απόσταση μετάδοσης στόχου [km]: Μονότροπη ίνα (G.652): 500 m

Οπτικά χαρακτηριστικά πομπού

- Κεντρικό μήκος κύματος [nm]: 1310 nm
- Μέγιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: 2 dBm
- Ελάχιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: -9,4 dBm
- Ελάχιστος λόγος εξαφάνισης [dB]: 3,5 dB

Οπτικά Χαρακτηριστικά Δέκτη

- Ευαισθησία Rx [dBm]: -11,35 dBm
- Ισχύς υπερφόρτωσης [dBm]: 2,2 dBm

[Αγοράστε τώρα](#)