

Huawei 02311PUU Φύλλο δεδομένων



Οπτικός πομποδέκτης Huawei QSFP-40G-SDLC-PAM 40GBase-SDLC, QSFP+, 40G, Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών (850nm, PAM4, 0,1km-OM3, 0,15km-OM4, LC)

02311PUU

02311PUU - Γνήσιος οπτικός πομποδέκτης Huawei QSFP-40G-SDLC-PAM 40GBase-SDLC, QSFP+, 40G, Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών (850nm, PAM4, 0,1km-OM3, 0,15km-OM4, LC)

Βασικές πληροφορίες

- Όνομα ενότητας: QSFP-40G-SDLC-PAM
- Αριθμός ανταλλακτικού: 02311 PUU
- Μοντέλο: QSFP-40G-SDLC-PAM
- Παράγοντας μορφής: QSFP+
- Πρότυπο εφαρμογής: 40GBASE-PAM4 (μη τυπικό)
- Τύπος βύσματος: LC
- Τύπος οπτικών ινών: MMF
- Θερμοκρασία θήκης εργασίας [°C(°F)]: 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F)
- Ρυθμός μετάδοσης [bit/s]: 40 Gbit/s
- Απόσταση μετάδοσης στόχου [km]:
 - Πολύτροπη ίνα (OM3): 100 m
 - Πολύτροπη ίνα (OM4): 150 m

Οπτικά χαρακτηριστικά πομπού

- Κεντρικό μήκος κύματος [nm]: 850 nm
- Μέγιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: 2,4 dBm
- Ελάχιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: -2,5 dBm

- Ελάχιστος λόγος απόσβεσης [dB]: 3 dB

Οπτικά Χαρακτηριστικά Δέκτη

- Ευαισθησία Rx [dBm]: -8,0 dBm
- Ισχύς υπερφόρτωσης [dBm]: 2,4 dBm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτή η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε διακόπτη με V200R011C10 ή νεότερη έκδοση.

Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει μονοκατευθυντική επικοινωνία μονής ίνας.

[Αγοράστε τώρα](#)