

Huawei 02315202 Φύλλο δεδομένων



Οπτικός πομποδέκτης Huawei SFP-FE-LX-SM1550-BIDI, eSFP, 100M/155M, Μονάδα μονής λειτουργίας (TX1550nm/RX1310nm, 15km, LC)

02315202

02315202 - Γνήσιος οπτικός πομποδέκτης Huawei SFP-FE-LX-SM1550-BIDI, eSFP, 100M/155M, Μονάδα μονής λειτουργίας (TX1550nm/RX1310nm, 15km, LC)

Βασικές πληροφορίες

- Όνομα μονάδας: SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
- Αριθμός Ανταλλακτικού: 02315202
- Μοντέλο: SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
- Παράγοντας μορφής: eSFP
- Πρότυπο εφαρμογής: 100BASE-BX
- Τύπος βύσματος: LC
- Τύπος οπτικής ίνας: SMF
- Θερμοκρασία θήκης εργασίας [°C(°F)]: 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F)
- Ρυθμός μετάδοσης [bit/s]: 100 Mbit/s
- Απόσταση μετάδοσης στόχου [km]: Fiber μονής λειτουργίας: 15 km

Οπτικά χαρακτηριστικά πομπού

- Κεντρικό μήκος κύματος [nm]
 - 1310 nm (RX)
 - 1550 nm (TX)
- Μέγιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: -8,0 dBm
- Ελάχιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: -15,0 dBm

- Ελάχιστος λόγος απόσβεσης [dB]: 8,5 dB

Οπτικά Χαρακτηριστικά Δέκτη

- Ευαισθησία Rx [dBm]: -32,0 dBm
- Ισχύς υπερφόρτωσης [dBm]: -8,0 dBm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής κατεύθυνσης μιας ίνας.
- Οι οπτικές μονάδες BiDi πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ζεύγη. Για παράδειγμα, το SFP-FE-LX-SM1550-BiDi πρέπει να χρησιμοποιείται με το SFP-FE-LX-SM1310-BiDi.

[Αγοράστε τώρα](#)