

Huawei 02315286 Φύλλο δεδομένων



Huawei SFP-GE-LX-SM1490-BIDI Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Μονάδα μονής λειτουργίας (TX1490/RX1310, 10km, LC)

02315286

02315286 - Γνήσιο Huawei SFP-GE-LX-SM1490-BIDI Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Μονάδα μονής λειτουργίας (TX1490/RX1310, 10km, LC)

Βασικές πληροφορίες

- Όνομα μονάδας: SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
- Αριθμός Ανταλλακτικού: 02315286
- Μοντέλο: SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
- Παράγοντας μορφής: eSFP
- Πρότυπο εφαρμογής: 1000BASE-BX10
- Τύπος βύσματος: LC
- Τύπος οπτικής ίνας: SMF
- Θερμοκρασία θήκης εργασίας [°C(°F)]: 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F)
- Ρυθμός μετάδοσης [bit/s]: 1 Gbit/s
- Απόσταση μετάδοσης στόχου [km]: Fiber μονής λειτουργίας: 10 km

Οπτικά χαρακτηριστικά πομπού

- Κεντρικό μήκος κύματος [nm]:
 - 1310 nm (RX)
 - 1490 nm (TX)
- Μέγιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: -3,0 dBm

- Ελάχιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: -9,0 dBm
- Ελάχιστος λόγος απόσβεσης [dB]: 6 dB

Οπτικά Χαρακτηριστικά Δέκτη

- Ευαισθησία Rx [dBm]: -19,5 dBm
- Ισχύς υπερφόρτωσης [dBm]: -3,0 dBm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής κατεύθυνσης μιας ίνας.
- Οι οπτικές μονάδες αμφίδρομης ίνας (BIDI) πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ζεύγη. Για παράδειγμα, το SFP-GE-LX-SM1490-BIDI πρέπει να χρησιμοποιείται με το SFP-GE-LX-SM1310-BIDI.

[Αγοράστε τώρα](#)