

Huawei 03032VMY Τεχνικό δελτίο



Huawei 03032VMY TN12C1CFPT51 100G CFPT51 (SLH, SDFEC2, συνεκτικό, ρυθμιζόμενο σε μήκος κύματος, εκτεταμένη ζώνη C, -5dBm-0dBm, -16dBm, Σταθερό)

03032VMY

100000ps/nm-Εκτεταμένη ζώνη C-Συντονίσιμα μήκος κύματος-ePDM-QPSK(SDFEC2, SLH, T51)-100G CFP

Huawei Original TN12C1CFPT51

Συσκευασμένο χύμα

Χωρίς συναγερμό

Εφαρμόστε στην πλαϊνή πλακέτα Huawei OSN8800 series WDM, συνήθως LSC, NS4

Προδιαγραφές

- Προδιαγραφές οπτικής μονάδας με δυνατότητα σύνδεσης στην πλευρά WDM (SDFEC2, SLH, T51)
- Παράμετρος: Τιμή
- Τύπος οπτικής μονάδας: 100000ps/nm-Εκτεταμένη ζώνη C-Συντονίσιμα μήκος κύματος-ePDM-QPSK(SDFEC2, SLH, T51)-100G CFP
- Μορφή κωδικού γραμμής: 100G ePDM-QPSK (SDFEC2, SLH, T51)

- Προδιαγραφές παραμέτρων πομπού στο σημείο S
- Κεντρική συχνότητα (THz): 191,3 έως 196,05
- Μέγιστη μέση ισχύς εκτόξευσης (dBm): 0
- Ελάχιστη μέση ισχύς εκτόξευσης (dBm): -5
- Απόκλιση κεντρικής συχνότητας (GHz): $\pm 1,5$
- Μέγιστο φασματικό πλάτος -10 dB (nm): 0,3
- Μέγιστο φασματικό πλάτος -3 dB (nm): 0,4
- Ανοχή διασποράς (back-to-back) (ps/nm): 100000
- Προδιαγραφές παραμέτρων δέκτη στο σημείο R
- Τύπος δέκτη: PIN
- Εύρος μήκους κύματος λειτουργίας (nm): 1529 έως 1568
- Ευαισθησία δέκτη (dBm): -16
- Ελάχιστη υπερφόρτωση δέκτη (dBm): 0
- Μέγιστη ανάκλαση(dB): -27

[Αγοράστε τώρα](#)