

Huawei 03033BJS Τεχνικό δελτίο



Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km, XFP, IrDI, 1550nm, C, 40km

03033BJS

Η μονάδα οπτικού πομποδέκτη Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km είναι μια μονάδα οπτικού πομποδέκτη υψηλής απόδοσης σχεδιασμένη για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε σύγχρονα συστήματα δικτύωσης. Σχεδιασμένη για αξιοπιστία και αποδοτικότητα, αυτή η μονάδα XFP εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις, καθιστώντας την ιδανική για απαιτητικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά

- Συμπαγής μορφή XFP για εύκολη εγκατάσταση και συμβατότητα.
- Υποστηρίζει το πρωτόκολλο IrDI για βελτιωμένη απόδοση επικοινωνίας.
- Λειτουργεί σε μήκος κύματος 1550nm για σταθερή μετάδοση σήματος.
- Σχεδιασμένο για ταχύτητες δεδομένων OTU2, εξασφαλίζοντας συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας.
- Ικανό να μεταδίδει δεδομένα έως και 40 χλμ., κατάλληλο για δικτύωση μεγάλων αποστάσεων.
- Υψηλής ποιότητας κατασκευή για ανθεκτικότητα και ομοιόμορφη λειτουργία.

Προδιαγραφές

- Μοντέλο: Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km.
- Συντελεστής μορφής: XFP.
- Πρωτόκολλο: IrDI.
- Μήκος κύματος: 1550nm.
- Απόσταση μετάδοσης: Έως 40 χλμ.
- Εφαρμογή: Ρυθμοί δεδομένων OTU2.

- Συμβατότητα: Σχεδιασμένο για συστήματα δικτύωσης Huawei και άλλες συμβατές συσκευές.

Εφαρμογές

- Δίκτυα τηλεπικοινωνιών που απαιτούν μετάδοση δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις.
- Λύσεις δικτύωσης για επιχειρήσεις και κέντρα δεδομένων.
- Δίκτυα κορμού υψηλής ταχύτητας για απρόσκοπτη συνδεσιμότητα.
- Συστήματα οπτικής μεταφοράς φερουσών προδιαγραφών.
- Ιδανικό για σενάρια που απαιτούν αξιόπιστη και αποτελεσματική οπτική επικοινωνία.

[Αγοράστε τώρα](#)