

ZTE 033030100224 Φύλλο δεδομένων



Μονάδα πομποδέκτη ZTE 10G 1550nm SM 40km C-temp SFP+ EOLP-1596-40-N SPP-10E-ER-CDFA

033030100224

033030100224 - Γνήσιο ZTE 10G 1550nm SM 40km C-temp SFP+ Μονάδα πομποδέκτη EOLP-1596-40-N SPP-10E-ER-CDFA

Χαρακτηριστικά

- Πομπός EML 1550nm
- Απόσταση έως 40 χλμ πάνω από SMF
- Ενιαία τροφοδοσία 3,3 V και λογική διεπαφή TTL
- Διεπαφή σύνδεσης LC Duplex
- Hot Pluggable
- Διαρροή ισχύος < 1,5 W (Τυπική < 1 W)
- Ανοχή διασποράς 800ps/nm
- Θερμοκρασία θήκης λειτουργίας: Τυπική: 0°C~+70°C
- Συμβατό με το SFF-8431 MSA
- Συμβατό με το SFF-8432 MSA
- Συμβατό με το SFF-8472 MSA

Εφαρμογές

- 10GBASE-ER/EW
- 8G/10G FC
- Ρυθμοί OBSAI 6,144 Gb/s, 3,072 Gb/s, 1,536 Gb/s, 0,768 Gb/s

- Ρυθμοί CPRI 10,138 Gb/s, 9,830 Gb/s, 7,373 Gb/s, 6,144 Gb/s, 4,915 Gb/s, 2,458 Gb/s, 1,229 Gb/s, 0,614 Gb/s
- Άλλοι οπτικοί σύνδεσμοι

Προδιαγραφές

- Αριθμός ανταλλακτικού: 033030100224
- MPN: EOLP-1596-40-N, SPP-10E-ER-CDFA
- Form Factor: SFP+
- Ρυθμός δεδομένων (μέγιστος): 0,6 Gbps έως 11,3 Gbps
- Υποδοχή: Duplex LC
- Μήκος κύματος: 1550 nm
- Απόσταση: 40 χλμ
- Πομπός: EML
- Οπτική ισχύς: -4,7~+4dBm
- Ευαισθησία: <-15,8dBm
- Διαγνωστικά: Ψηφιακά
- Τροφοδοσία τάσης: 3,3V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C~+70°C

[Αγοράστε τώρα](#)