

ZTE 033030400011 Φύλλο δεδομένων



Οπτικός πομποδέκτης ZTE 10G EPON OLT PRX30 XFP LTH4301-PC+ SOEX6376-XSGB XPP-XE-X3-CDFB-ZT

033030400011

Ο ZTE 033030400011 είναι ένας συνδυασμός οπτικών πομποδεκτών 10G EPON OLT και 1G EPON OLT σε περίβλημα XFP. Είναι διαμορφωμένο με EML 1577nm 10,3125Gbps και λείζερ DFB 1,25Gbps 1490nm με δέκτη APD/TIA 1,25Gbps 1310nm για μέγιστη ευαισθησία. Οι πομποί μπορούν να ελεγχθούν από τη λειτουργία LVTTTL Tx_DISABLE και οι δέκτες ενσωματώνουν την έξοδο LVTTTL Rx_LOS.

Εφαρμογές

- Δίκτυο παθητικής οπτικής πρόσβασης 10G Ethernet
- Fiber to the Home
- Ίνα στο κτίριο
- Fiber to the Curb

Χαρακτηριστικά

- Τροφοδοτικό 3,3V και 5V DC
- 3 Λάμδα
- Οπτική υποδοχή υποδοχής SC

- Ζεστή πρίζα
- Ηλεκτρική διεπαφή 2x15 XFP
- Πρότυπα
 - IEEE802.3ah PX-20D
 - IEEE802.3av PRX-30D
 - RoHS

Προδιαγραφές

- Αριθμός ανταλλακτικού: 033030400011
- MPN: LTH4301-PC+, SOEX6376-XSGB, XPP-XE-X3-CDFB-ZT
- Όνομα προϊόντος: 10G EPON OLT
- Πακέτο: XFP
- Διεπαφή: SC
- Απήχηση: 20 χλμ
- Θερμοκρασία λειτουργίας: C
- Έξοδος Tx: 2~5dBm @ 10,3125Gb/s, 2~7dBm @ 1,25Gb/s
- Ρυθμός Tx: 10,3125Gb/s, 1,25Gb/s
- Μήκος κύματος Tx: 1577nm @ 10,3125Gb/s, 1490nm @ 1,25Gb/s
- Είσοδος Rx: -29,78dBm
- Ρυθμός Rx: 1,25 Gb/s
- Μήκος κύματος Rx: 1310 nm

[Αγοράστε τώρα](#)