

Dell 0GF76J Τεχνικό δελτίο



Dell 0GF76J 1000Base-SX Multi-Mode Fiber 500m 850nm Duplex LC SFP Module FTLF8519P3BNL-FC

0GF76J

Dell 0GF76J 1000Base-SX Multi-Mode Fiber 500m 850nm Duplex LC SFP Module FTLF8519P3BNL-FC

Αυτή η μονάδα εκτεταμένης θερμοκρασίας SFP καναλιού ινών 2G της Dell 0GF76J έχει σχεδιαστεί για βιομηχανικό εξοπλισμό δικτύωσης. Αυτός ο εναλλάξιμος πομποδέκτης παρέχει μέγιστη απόσταση μετάδοσης 300m μέσω καλωδίωσης πολυτροπικής ίνας (MMF) σε μήκος κύματος 850nm. Συμμορφώνεται με το Gigabit Ethernet όπως ορίζεται στο IEEE Std 802.3 και 1x και 2x Fiber Channel.

Χαρακτηριστικά

- Υποστηρίζει συνδέσμους δεδομένων έως 2,125 Gb/s
- Συμβατό με IEEE 802.3z
- Μονό τροφοδοτικό 3,3V
- Υποδοχή LC Duplex
- Ενσωματωμένες ψηφιακές διαγνωστικές λειτουργίες
- Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20°C έως 85°C
- Συμβατό με ROHS και χωρίς μόλυβδο

Προδιαγραφές

- Μάρκα: Dell
- Μέρος #: GF76J,0GF76J

- Μοντέλο: FTLF8519P3BNL-FC
- Form Factor: SFP
- Ρυθμός δεδομένων: 2,125 Gb/s
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Τύπος ινών: MMF
- Μέγιστη Απόσταση: 300μ
- Οπτικά εξαρτήματα: VCSEL/PIN
- Ισχύς πομπού: -10-3 dBm
- Λόγος απόσβεσης: > 8,2 dB
- Ευαισθησία δέκτη: < -18 dBm
- Υπερφόρτωση Δέκτη: > -3 dBm
- Υποδοχή: LC Duplex
- Ψηφιακή διαγνωστική παρακολούθηση: Ναι
- περιβάλλον
 - Λειτουργία: -20°C έως 85°C
 - Αποθήκευση: -40°C έως 85°C
- Βάρος: 0,03 kg
- Εφαρμογές
 - Κανάλι οπτικών ινών 1G/2G (1GFC, 2GFC)
 - 1000BASE-SX Gigabit Ethernet

[Αγοράστε τώρα](#)