

Alcatel-Lucent 3HE00027CA Φύλλο δεδομένων



Μονάδα πομποδέκτη Alcatel-Lucent 3HE00027CA 1000BASE-SX SFP

3HE00027CA

Μονάδα πομποδέκτη Alcatel-Lucent 3HE00027CA 1000BASE-SX SFP

Αυτός ο πομποδέκτης Alcatel-Lucent 3HE00027CA SFP παρέχει απόδοση 1000Base-SX έως και 550m μέσω ίνας πολλαπλών λειτουργιών (MMF) χρησιμοποιώντας μήκος κύματος 850nm μέσω υποδοχής LC. Αυτός ο εύκολος στην εγκατάσταση, εναλλάξιμος πομποδέκτης έχει προγραμματιστεί, έχει σειριοποιηθεί μοναδικά και έχει ελεγχθεί η κυκλοφορία δεδομένων και η εφαρμογή για να διασφαλιστεί ότι θα αρχικοποιηθεί και θα λειτουργήσει πανομοιότυπα. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα MSA (Συμφωνία πολλαπλών πηγών) για την εξασφάλιση απρόσκοπτης ενσωμάτωσης δικτύου. Αυτός ο πομποδέκτης είναι συμβατός με τον νόμο περί εμπορικών συμφωνιών (TAA).

Προδιαγραφές

- Κατασκευαστής: Alcatel-Lucent
- Αριθμός ανταλλακτικού: 3HE00027CA
- Form Factor: SFP
- Ρυθμός δεδομένων: 1,25 Gb/s
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Τύπος ινών: MMF
- Μέγιστη Απόσταση: 550 m
- Οπτικά εξαρτήματα: VCSEL/PIN
- Ισχύς πομπού: -9 ~ -3 dBm
- Λόγος απόσβεσης: > 9 dB
- Ευαισθησία δέκτη: < -18 dBm

- Υπερφόρτωση δέκτη: > 0 dBm
- Υποδοχή: LC Duplex
- Ψηφιακή διαγνωστική παρακολούθηση: Ναι
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 70°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 85°C
- Βάρος: 0,025 kg
- Εφαρμογές
 - 1x Fiber Channel, Μετάβαση σε Switch Interface
 - Gigabit Ethernet, Εφαρμογές Switched Backplane
 - Διασύνδεση δρομολογητή/διακομιστή, άλλοι οπτικοί σύνδεσμοι
- Συμμόρφωση
 - IEC/EN 61000-4-2, IEC-60825
 - FDA 21CFR 1040.10 και 1040.11
 - RoHS

[Αγοράστε τώρα](#)