

# Nokia 3HE00027CAAA01 Φύλλο δεδομένων



## Nokia 3HE00027CA 3HE00027CAAA01 SFP GIGE SX LC, ROHS 6/6, DDM, -40/85C, FTLF8519P3BTL-A6 IPUIBDKDAA

### 3HE00027CAAA01

Nokia 3HE00027CA 3HE00027CAAA01 SFP GIGE SX LC, ROHS 6/6, DDM, -40/85C, FTLF8519P3BTL-A6 IPUIBDKDAA

Αυτό το οπτικό σύστημα Nokia 3HE00027CA 3HE00027CAAA01 είναι ένας πομποδέκτης υψηλής απόδοσης και οικονομικός με δυνατότητα σύνδεσης μικρού μεγέθους. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή 1000BASE-SX Gigabit Ethernet και 1G Fiber Channel. Το προϊόν έχει προγραμματιστεί και δοκιμαστεί για να λειτουργεί με διακόπτες Alcatel-Lucent Nokia Gigabit Ethernet, δρομολογητές Ethernet, κάρτες διεπαφής δικτύου (NIC) και μετατροπείς πολυμέσων.

### Προδιαγραφές

- Μάρκα: Nokia
- Αριθμοί ανταλλακτικού: 3HE00027CA, 3HE00027CAAA01, FTLF8519P3BTL-A6, IPUIBDKDAA
- Form Factor: SFP
- Ρυθμός δεδομένων: 1,25 Gb/s
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Τύπος ινών: MMF
- Μέγιστη Απόσταση: 550 m
- Οπτικά εξαρτήματα: VCSEL/PIN
- Ισχύς πομπού: -9 ~ -3 dBm
- Λόγος απόσβεσης: > 9 dB
- Ευαισθησία δέκτη: < -18 dBm

- Υπερφόρτωση δέκτη: > 0 dBm
- Υποδοχή: LC Duplex
- Ψηφιακή διαγνωστική παρακολούθηση: Ναι
- περιβάλλον
  - Λειτουργία: 0°C έως 70°C
  - Αποθήκευση: -40°C έως 85°C
- Βάρος: 0,025 kg

[Αγοράστε τώρα](#)