

Alcatel-Lucent 3HE00028CA Φύλλο δεδομένων



Οπτικός πομποδέκτης Alcatel-Lucent 3HE00028CA SFP-GIGE-LX-LC ROHS 6/6 DDM

3HE00028CA

Οπτικός πομποδέκτης Alcatel-Lucent 3HE00028CA SFP-GIGE-LX-LC ROHS 6/6 DDM

Αυτός ο πομποδέκτης Alcatel-Lucent 3HE00028CA SFP παρέχει απόδοση 1000 Base-LX έως και 10 km μέσω ίνας απλής λειτουργίας (SMF) χρησιμοποιώντας μήκος κύματος 1310 nm μέσω υποδοχής LC. Αυτός ο εύκολος στην εγκατάσταση, εναλλάξιμος πομποδέκτης έχει προγραμματιστεί, έχει σειριοποιηθεί μοναδικά και έχει ελεγχθεί η κυκλοφορία δεδομένων και η εφαρμογή για να διασφαλιστεί ότι θα αρχικοποιηθεί και θα λειτουργήσει πανομοιότυπα. Υπάρχει επίσης υποστήριξη ψηφιακής οπτικής παρακολούθησης (DOM) για να επιτρέπεται η πρόσβαση σε παραμέτρους λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Αυτός ο πομποδέκτης είναι συμβατός με τον νόμο περί εμπορικών συμφωνιών (TAA).

Προδιαγραφές

- Κατασκευαστής: Alcatel-Lucent
- Αριθμός ανταλλακτικού: 3HE00028CA
- Form Factor: SFP
- Ρυθμός δεδομένων: 1,25 Gb/s
- Μήκος κύματος: 1310 nm
- Τύπος ινών: SMF
- Μέγιστη απόσταση: 10 χλμ
- Οπτικά εξαρτήματα: FP/PIN
- Ισχύς πομπού: -9 ~ -3 dBm
- Λόγος απόσβεσης: > 9 dB
- Ευαισθησία δέκτη: < -22 dBm

- Υπερφόρτωση δέκτη: > 0 dBm
- Υποδοχή: LC Duplex
- Ψηφιακή διαγνωστική παρακολούθηση: Ναι
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 70°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 85°C
- Βάρος: 0,025 kg
- Εφαρμογή: Gigabit Fiber Channel, Gigabit Ethernet
- Συμμόρφωση
 - IEC/EN 61000-4-2, IEC-60825
 - FDA 21CFR 1040.10 και 1040.11
 - RoHS

[Αγοράστε τώρα](#)