

HPE AB379A Φύλλο δεδομένων



HPE PCI-X 2.0 DUAL-PORT 4GB FC ADAPTER, AB379-60001

AB379A

Το AB379A είναι ένας προσαρμογέας διπλής θύρας με δυνατότητα 4 Gb που λειτουργεί σε ταχύτητες διαύλου PCI 33 MHz/66 MHz και PCI-X 66 MHz/133 MHz/266 MHz με πλάτος διαύλου 64 bit. Και οι δύο θύρες υποστηρίζουν Auto-Speed Negotiation και είναι ανεξάρτητα ικανές για ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων 1 Gb, 2 Gb ή 4 Gb. Η αυτόματη διαπραγματεύση ταχύτητας επιτρέπει σε κάθε θύρα να διαπραγματεύεται αυτόματα την υψηλότερη ταχύτητα που είναι κοινή για τη θύρα και την υποδομή που συνδέει τη θύρα.

Χρησιμοποιήστε το διαγνωστικό εργαλείο fcmsutil για να εμφανίσετε την ταχύτητα σύνδεσης και άλλες πληροφορίες ζωτικής σημασίας δεδομένων προϊόντος (VPD).

Ο προσαρμογέας διπλής θύρας AB379A υποστηρίζει Online Addition and Replacement (OLAR) σε συστήματα με δυνατότητα OLAR με HP-UX 11i v1 ή 11i v2. Το OLAR αναφέρεται στη δυνατότητα αντικατάστασης (αφαίρεσης ή προσθήκης) μιας κάρτας PCI χωρίς τερματισμό λειτουργίας και επανεκκίνηση του συστήματος.

Ο προσαρμογέας διπλής θύρας AB379A υποστηρίζει τοπολογίες υφάσματος. Η τοπολογία άμεσης επισύναψης υποστηρίζεται χρησιμοποιώντας τοπολογία διαιτησίας βρόχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά απόδοσης

- Λειτουργία και ταχύτητα τοπικού διαύλου: PCI-X 266MHz, PCI-X 133MHz, PCI-X 66MHz, PCI 66MHz, PCI 33MHz
- Συνδεσιμότητα: Κανάλι ινών διπλής θύρας, οπτική σύνδεση βραχέων κυμάτων πολλαπλών λειτουργιών
- Ταχύτητα σύνδεσης: 4Gbps / 2Gbps / 1Gbps
- Απόσταση συνδέσμου: 4Gbps : 150m; 2Gbps: 300m; 1Gbps: 500m, Καλώδιο οπτικών ινών πολλαπλών λειτουργιών Πάνω από 50/125um
- Υποδοχή: Δύο LC Duplex Υποδοχές
- Υποδοχή διαύλου: μόνο 3,3 V, 64-bit PCI-X 266 MHz, PCI-X 133 MHz, PCI-X 66 MHz, PCI 66 MHz

Φυσικός

- Μήκος: 168 mm (6,61 ίντσες)
- Πλάτος: 64,5 mm (2,54 ίντσες)
- Ύψος: 9,8 mm (0,39 ίντσες)
- Βάρος: 104 g (3,7 Oz)

Ηλεκτρικά : 6,5 watt (ονομαστική); 8,0 Watt (μέγιστο)

Πρότυπα : Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ANSI (ANSI X3T11) για τυπικό κανάλι οπτικών ινών, προδιαγραφή τοπικού διαύλου PCI Rev 2.3, προσθήκη πρωτοκόλλου PCI-X rev 2.0a και PCI-X Electrical/Mechanical spec 2.0a

Περιβαλλοντική

- Θερμοκρασία
 - Λειτουργία +5 έως +40 βαθμούς C (+41 έως +104 F).
 - -40 έως +70 βαθμοί C (-40 έως +177 F) δεν λειτουργεί
- Σχετική υγρασία
 - 5% έως 90% @ 65 βαθμούς C (149 βαθμοί F) μη συμπυκνωμένο, μη λειτουργικό
 - 20% έως 80% @ 40 βαθμούς C (104 βαθμοί F) χωρίς συμπύκνωση, σε λειτουργία
- Υψόμετρο: 4,5 km (15.000 πόδια)

[Αγοράστε τώρα](#)