

Adaptec AEC-82885T Φύλλο δεδομένων



Κάρτα SAS Expander Adaptec AEC-82885T 2283400-R 12Gb/s PCIe 3.0 x4 36 θυρών (28 εσωτερικές/8 εξωτερικές)

AEC-82885T

Κάρτα SAS Expander Adaptec AEC-82885T 2283400-R 12Gb/s PCIe 3.0 x4 36 θυρών (28 εσωτερικές/8 εξωτερικές)

Η PMC Adaptec παρουσιάζει την πρώτη κάρτα 36 θυρών του κλάδου, 12 Gb/s SAS Expander Card, σε μορφή χαμηλού προφίλ που προσφέρει μέγιστη επεκτασιμότητα, ευελιξία και συμβατότητα.

Οφέλη

- Λύση χαμηλού κόστους ιδανική για διακομιστές με βελτιστοποιημένη πυκνότητα που απαιτούν άμεση σύνδεση με έως και 24 SAS ή SATA HDD και SSD.
- Υποστηρίζει ταχύτητες δεδομένων 12 Gbps και είναι συμβατό με 6 Gbps.

Βασικοί διαφοροποιητές

- 36 θύρες (28 εσωτερικές, 8 εξωτερικές) σε χαμηλού προφίλ MD2
- Επιτρέπει τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική συνδεσιμότητα
- Συμβατό προς τα πίσω στα 6 Gbps για παλαιού τύπου συσκευές 6G SAS ή SATA
- Διαθέσιμο πλήρες χαρτοφυλάκιο καλωδίων mini-SAS HD

Ανάγκες πελατών

- Υψηλή συναλλαγή εισόδου/εξόδου και επεξεργασία υψηλού εύρους ζώνης. λύσεις που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος συντήρησης.

- χαμηλού προφίλ.

Βοηθητικά προγράμματα διαχείρισης

- Microsemi Adaptec maxView Storage Manager

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων

- 12 Gbps ανά θύρα
- 6 Gbps ανά θύρα

Form Factor

- MD2 – Χαμηλό προφίλ

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα Adaptec SAS Exander 82885T

Φυσικό μέγεθος

- 2,535" Υ x 6,6" L (64mm x 167mm)

Θερμοκρασία λειτουργίας

- 0°C έως 55°C* (με ροή αέρα 200 LFM)

Σημείωση: Εγκαταστήστε αυτήν την κάρτα μόνο σε σασί διακομιστή ή υπολογιστή με προτεινόμενη ροή αέρα (200 LFM). Για μέγιστη απόδοση ψύκτρας, ο αέρας θα πρέπει να παρακάμπτει την κάρτα οριζόντια.

Τάση λειτουργίας

- 1,34A @ 12 VDC

Ρυθμιστική Πιστοποίηση

- CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS

Περιβαλλοντική συμμόρφωση

- RoHS

Μέσος χρόνος πριν από την αποτυχία (MTBF)

- 1.000.000 ώρες στους 40°C

[Αγοράστε τώρα](#)