

Intel AFBR-703SDZ-IN2 Φύλλο δεδομένων



Intel AFBR-703SDZ-IN2 SFP πομποδέκτης 2-Rate 1G/10G SFP+ SR

AFBR-703SDZ-IN2

Intel AFBR-703SDZ-IN2 SFP πομποδέκτης 2-Rate 1G/10G SFP+ SR

Χαρακτηριστικά

- Ρυθμός λειτουργικών δεδομένων έως 10,3 Gbps
- Μονό 3. Τροφοδοτικό 3V και Λογική Διεπαφή TTL
- Hot Pluggable
- Πομπός VCSEL 850nm
- Φθάνω:
 - OM1 (62,5/125 micron) 33μ
 - OM2 (50/125micron 400 MHz*km) 82μ
 - OM3 (50/125 micron 2000 MHz*km) 300 m
 - OM4 (50/125micron 4700) 300μ
- Θερμοκρασία θήκης λειτουργίας
 - Τυπικό: 0°C~+70°C
 - Βιομηχανικό: -40°C~+85°C
- Συμβατό με το MSA
- Συμβατό με το IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
- Διεπαφή ψηφιακής διαγνωστικής οθόνης
- Συμβατό με SFF-8472
- Συμβατό με RoHS 6

Προδιαγραφές

- Form Factor: SFP+
- Μήκος κύματος TX: 850 nm
- Απόσταση: 300μ
- Τύπος καλωδίου: MMF
- Κατηγορία Rate: 10GBase
- Τύπος διεπαφής: SR
- DDM: Ναι
- Τύπος υποδοχής: Dual-LC
- Θερμοκρασία: Εμπορική
- Προϋπολογισμός ισχύος: 5,1dB
- TX Power Min/Max: -6,00 t-1,00
- RX Power Min/Max: -11,1 t-1,00

[Αγοράστε τώρα](#)