

Cisco AIR-CAB005LL-R-N Φύλλο δεδομένων



Cisco AIR-CAB005LL-RN καλώδιο χαμηλών απωλειών 5 ποδιών, ένα βύσμα RP-TNC, ένα αρσενικό βύσμα N 90 μοιρών

AIR-CAB005LL-R-N

Cisco AIR-CAB005LL-RN καλώδιο χαμηλών απωλειών 5 ποδιών, ένα βύσμα RP-TNC, ένα αρσενικό βύσμα N 90 μοιρών

Τα καλώδια χαμηλών απωλειών επεκτείνουν το μήκος μεταξύ οποιουδήποτε ραδιοφώνου Cisco Aironet 2,4 GHz και 5 GHz και της κεραίας με υποδοχές RP-TNC. Με απώλεια 6,7 dB ανά 100 πόδια (30 m) για το καλώδιο χαμηλών απωλειών, αυτό παρέχει ευελιξία εγκατάστασης χωρίς σημαντική θυσία στην εμβέλεια.

Προδιαγραφές

- Κατασκευαστής: Cisco
- Αριθμός ανταλλακτικού: AIR-CAB005LL-RN
- Περιγραφή: Καλώδιο RF χαμηλών απωλειών 5 ποδιών με υποδοχές τύπου RP-TNC και N
- Τύπος καλωδίου δικτύου: Καλώδιο κεραίας
- Σύνδεσμος στο πρώτο άκρο: Υποδοχή σειράς N 90d - Αρσενικό
- Σύνδεσμος στο δεύτερο άκρο: RP-TNC - Θηλυκό
- Μαέστρος: Χαλκός
- Μήκος καλωδίου: 5 πόδια

Συμβατότητα

- Βασισμένο σε ελεγκτή Cisco Aironet 3702p

[Αγοράστε τώρα](#)