

# Cisco AIR-CAB010LL-R-N Φύλλο δεδομένων



**Cisco AIR-CAB010LL-RN καλώδιο χαμηλών απωλειών 10 ποδιών, ένα βύσμα RP-TNC, ένα αρσενικό βύσμα N 90 μοιρών**

## **AIR-CAB010LL-R-N**

**Cisco AIR-CAB010LL-RN καλώδιο χαμηλών απωλειών 10 ποδιών, ένα βύσμα RP-TNC, ένα αρσενικό βύσμα N 90 μοιρών**

Τα καλώδια χαμηλών απωλειών επεκτείνουν το μήκος μεταξύ οποιουδήποτε ραδιοφώνου Cisco Aironet 2,4 GHz και 5 GHz και της κεραίας με υποδοχές RP-TNC. Με απώλεια 6,7 dB ανά 100 πόδια (30 m) για το καλώδιο χαμηλών απωλειών, αυτό παρέχει ευελιξία εγκατάστασης χωρίς σημαντική θυσία στην εμβέλεια.

## Προδιαγραφές

- Κατασκευαστής: Cisco
- Αριθμός ανταλλακτικού: AIR-CAB010LL-RN
- Περιγραφή: Καλώδιο RF χαμηλών απωλειών 10 ποδιών με υποδοχές τύπου RP-TNC και N
- Τύπος καλωδίου δικτύου: Καλώδιο κεραίας
- Σύνδεσμος στο πρώτο άκρο: Υποδοχή σειράς N 90d - Αρσενικό
- Σύνδεσμος στο δεύτερο άκρο: RP-TNC - Θηλυκό
- Μαέστρος: Χαλκός
- Μήκος καλωδίου: 10 πόδια

## Συμβατότητα

- Βασισμένο σε ελεγκτή Cisco Aironet 3702p

[Αγοράστε τώρα](#)