

Cisco CVR-QSFP-SFP10G Φύλλο δεδομένων



Μονάδα προσαρμογέα Cisco CVR-QSFP-SFP10G QSFP 40G σε SFP+ 10G

CVR-QSFP-SFP10G

Το χαρτοφυλάκιο Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) προσφέρει στους πελάτες μια μεγάλη ποικιλία επιλογών σύνδεσης Ethernet 40 Gigabit υψηλής πυκνότητας και χαμηλής κατανάλωσης για κέντρα δεδομένων, δίκτυα υπολογιστών υψηλής απόδοσης, εταιρικά επίπεδα πυρήνα και διανομής και πάροχο υπηρεσιών εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των μονάδων Cisco QSFP

- Συσκευή εισόδου/εξόδου με δυνατότητα εναλλαγής που συνδέεται σε θύρα Cisco QSFP Ethernet 40 Gigabit
- Διαλειτουργικό με άλλες διεπαφές 40GBASE συμβατές με IEEE όπου ισχύει
- Πιστοποιημένο και δοκιμασμένο σε θύρες Cisco QSFP 40G για ανώτερη απόδοση, ποιότητα και αξιοπιστία
- Ηλεκτρική διεπαφή υψηλής ταχύτητας συμβατή με το πρότυπο IEEE 802.3ba
- Συντελεστής φόρμας QSFP, διεπαφή επικοινωνίας I2C 2 καλωδίων και άλλη ηλεκτρική διεπαφή χαμηλής ταχύτητας συμβατή με το SFF 8436 και τη Συμφωνία πολλαπλών πηγών QSFP (MSA)

Μονάδα προσαρμογέα Cisco QSFP-40G σε SFP και SFP+

Η μονάδα Cisco QSFP-40G σε SFP ή προσαρμογέα SFP+ (QSA) προσφέρει συνδεσιμότητα 10 Gigabit Ethernet και 1 Gigabit Ethernet για θύρες QSFP 40G. Επιτρέπει την ομαλή και οικονομικά αποδοτική μετεγκατάσταση σε 40 Gigabit Ethernet παρέχοντας την επιλογή χρήσης μονάδων SFP χαμηλότερης ταχύτητας ή Enhanced Small Form-Factor Pluggable SFP ή SFP+ σε θύρες QSFP+ όταν το άλλο άκρο του δικτύου λειτουργεί με χαμηλότερες ταχύτητες.

Η μονάδα Cisco QSA μετατρέπει μια θύρα QSFP+ σε θύρα SFP ή SFP+. Με αυτόν τον προσαρμογέα, οι πελάτες έχουν την ευελιξία να χρησιμοποιούν μια μονάδα SFP ή SFP+ ή ένα καλώδιο για σύνδεση σε μια θύρα χαμηλότερης ταχύτητας στο άλλο άκρο του δικτύου. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει μια οικονομικά αποδοτική μετάβαση σε Ethernet 40 Gigabit μεγιστοποιώντας τη χρήση πλατφορμών υψηλής πυκνότητας 40 Gigabit Ethernet QSFP.

Προδιαγραφές

- Αριθμός προϊόντος: CVR-QSFP-SFP10G
- Περιγραφή: Μονάδα προσαρμογέα QSFP 40G σε SFP+ 10G
- Τύπος προϊόντος: Προσαρμογέας QSFP 40G σε SFP+ 10G
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Εμπορική περιοχή θερμοκρασιών: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)
- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 85°C (-40 έως 185°F)

Συμβατά μοντέλα μεταγωγέων και μονάδες SFP ή SFP+

Η λίστα των μοντέλων μεταγωγέων που υποστηρίζουν τη μονάδα Cisco QSA είναι διαθέσιμη στο "Cisco Optics-to-Device Compatibility Matrix" στη διεύθυνση <https://tmgmatrix.cisco.com/>

Μια λίστα με μονάδες πομποδέκτη Cisco SFP ή SFP+ που μπορούν να συνδεθούν στη μονάδα QSA παρέχεται στο "Cisco Optic-to-Optics Interoperability Matrix" στη διεύθυνση <https://tmgmatrix.cisco.com/iop?tpid=255>

[Αγοράστε τώρα](#)