

D-Link DEM-312GT2 Φύλλο δεδομένων



D-Link DEM-312GT2 1000BASE-SX Multi-Mode 2 Km LC SFP πομποδέκτης

DEM-312GT2

D-Link DEM-312GT2 1000BASE-SX Multi-Mode 2 Km LC SFP πομποδέκτης

Η νέα σειρά πομποδεκτών Small Form-Factor Pluggables (SFP) της D-Link αντιπροσωπεύει έναν κορυφαίο στον κλάδο συνδυασμό απόδοσης και οικονομικής τιμής. Ο DEM-312GT2 είναι ένας πομποδέκτης SFP πολλαπλών λειτουργιών 1310 nm υψηλής απόδοσης που υποστηρίζει ταχύτητες πολλαπλών Gigabit full-duplex -Fiber mode για αποστάσεις έως 2 km. Η μονάδα διαθέτει μεταλλικό περίβλημα για μείωση του EMI και για αύξηση της ανθεκτικότητας.

Χαρακτηριστικά

- Θύρα 1000BASE-SX (πρότυπο IEEE 802.3z)
- Hot-pluggable
- Multi-mode fiber έως 2 km
- Υποδοχή διπλής όψης LC
- MSA, συμβατό με RoHS

Προδιαγραφές

- EMI: FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B
- Ασφάλεια: FDA/CDRH, TUV, cUL
- Hot Pluggable: Ναι
- Συμβατό με MSA: Ναι

- Συμβατό με RoHS: Ναι
- Έκδοση υλικού: D1
- βύσμα: Duplex LC Connector
- single/bi Direction: μονής κατεύθυνσης
- Μήκος κύματος: 1310 nm
- Οπτική ισχύς εξόδου (TX Optical Power): ΜΕΓ.: -3 dBm
- Διεπαφή: ΜΙΝ.: -23 dBm
- Οπτική ισχύς εισόδου (RX Optical Power): ΜΕΓ.: -3 dBm
- Ευαισθησία: -23 dBm
- Τύπος καλωδίου: - multi-mode 62,5/125um fiber: φτάστε 2km - multi-mode 50/125um fiber: φτάστε το 1km
- Ισχύς: 3,3V
- Μέγιστο ρεύμα εισόδου: 300 mA
- Power Budget (MIN Power Budget): 13,5 dB
- MAX Power Budget: 20dB
- Παραγωγή θερμότητας: 1,78 kJ/h
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-70°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40-85°C
- Υγρασία (Λειτουργία): 10% ~ 90%
- Υγρασία (Αποθήκευση): 5% ~ 90%
- Διάσταση (Π x Β x Υ): 13,4 mm x 56,4 mm x 10,35 mm
- Βάρος: 17,5g
- Ταχύτητα: 1Gbps
- Συμβατό πρότυπο: IEEE-802.3z 1000BASE-SX
- Τύπος πομποδέκτη: SFP
- Πρότυπο FC-PI καναλιού ινών: NA
- Υποστήριξη Fiber Media: Multi-Mode
- Απόσταση: 2 KM

[Αγοράστε τώρα](#)