

# D-Link DEM-410T Φύλλο δεδομένων



## D-Link DEM-410T 10GBASE-T Copper SFP+ πομποδέκτης

### DEM-410T

## D-Link DEM-410T 10GBASE-T Copper SFP+ πομποδέκτης

Ο πομποδέκτης D-Link DEM-410T 10GBASE-T Copper SFP+ Module είναι ένας πομποδέκτης SFP (Small Form-Factor Pluggable) με δυνατότητα εναλλαγής θερμότητας που συνδέεται σε τυπικές υποδοχές SFP για διακόπτες και υποστηρίζει Ethernet 10 Gigabit και Gigabit Ethernet. Το DEM-410T προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία επιλογών συνδεσιμότητας για κέντρα δεδομένων, ντουλάπες καλωδίωσης επιχειρήσεων και εφαρμογές μεταφοράς παρόχων υπηρεσιών. Ο DEM-410T είναι ένας εξωτερικός πομποδέκτης σχεδιασμένος για εισαγωγή σε υποδοχές SFP+ συσκευών δικτύου για μετάδοση και λήψη σημάτων δεδομένων από θύρες οπτικών ινών. Αυτοί οι πομποδέκτες παρέχουν 10-Gigabit σε CAT6A (ή καλύτερα) έως 30m. Υποστηρίζουν επίσης ταχύτητες 1 Gigabit σε CAT-5e (ή καλύτερα) έως 100 μέτρα.

### Χαρακτηριστικά

- Συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.3an 10 Gigabit
- Συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.3ab Gigabit
- Συμβατό με MSA, RoHs
- Μέγιστη απόσταση 30 m (CAT6A @ 10 Gbps)
- Μέγιστη απόσταση 100 m (CAT5e @ 1Gbps)
- Τύπος υποδοχής RJ-45

### Προδιαγραφές

- Τύπος πομποδέκτη: SFP+
- Ταχύτητα: 10 Gbps
- Απόσταση: 30m (CAT6A@10Gbps)<br>100m (CAT5e@1Gbps)
- Συμβατό πρότυπο: IEEE 802.3an 10GBASE-T<br>IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- Σύνδεσμος: RJ45
- Τροφοδοτικό: 3,3V
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0~65°C
- Hot Pluggable: Ναι
- Τύπος καλωδίου: CAT6A
- Συμβατό με MSA: Ναι
- Συμβατό με RoHS: Ναι

[Αγοράστε τώρα](#)