

D-Link DEM-433XT-DD Τεχνικό δελτίο



Πομποδέκτης D-Link DEM-433XT-DD SFP 1 Θύρα 10GBASE-ER (με DDM) για καλώδιο οπτικών ινών single mode, τροφοδοσία 3,3V (έως 40km)

DEM-433XT-DD

Πομποδέκτης D-Link DEM-433XT-DD SFP 1 Θύρα 10GBASE-ER (με DDM) για καλώδιο οπτικών ινών single mode, τροφοδοσία 3,3V (έως 40km)

Αυτό το D-Link DEM-433XT-DD είναι μια μονάδα SFP+ υψηλής απόδοσης και οικονομικής απόδοσης, που υποστηρίζει ρυθμό δεδομένων 10,3125 Gbps (10GBASE-ER) ή 9,953 Gbps (10GBASE-EW) μέσω οπτικής ίνας απλής λειτουργίας. Αυτό το προϊόν έχει προγραμματιστεί να είναι συμβατό με ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού δικτύου D-Link, όπως διακόπτες 10 Gigabit Ethernet (10 GbE), δρομολογητές, κάρτες διεπαφής δικτύου (NIC) και μετατροπείς πολυμέσων. Επιπλέον, παρέχει επίσης μια μοναδική βελτιωμένη διεπαφή ψηφιακής διαγνωστικής παρακολούθησης (DDMI) ανά SFF-8472, η οποία παρέχει παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της θερμοκρασίας του οπτικού πομποδέκτη, του ρεύματος πόλωσης λέιζερ, της οπτικής ισχύος, της λαμβανόμενης οπτικής ισχύος και της τάσης τροφοδοσίας οπτικού πομποδέκτη.

Χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρική διεπαφή συμβατή με το SFF-8431
- Σειριακή οπτική διεπαφή 10 Gb/s συμβατή με 802.3ae 10GBASE-ER
- Πομπός EML 1550nm, φωτοανιχνευτής PIN
- Απόσταση έως και 40 χλμ. σε single mode fiber
- Μονό τροφοδοτικό 3,3V
- Μεταλλικό περίβλημα, για χαμηλότερο EMI
- Συμβατό με ROHS και χωρίς μόλυβδο

Προδιαγραφές

- Αριθμός ανταλλακτικού: DEM-433XT-DD
- Μάρκα: D-Link
- Form Factor: SFP+
- Ρυθμός δεδομένων: 10 Gb/s
- Μήκος κύματος: 1550 nm
- Τύπος ινών: SMF
- Μέγιστη απόσταση: 40 χλμ
- Οπτικά εξαρτήματα: EML/PIN
- Ισχύς πομπού: -2 ~ 3 dBm
- Λόγος απόσβεσης: > 6 dB
- Ευαισθησία δέκτη: < -16 dBm
- Υπερφόρτωση Δέκτη: > 0,5 dBm
- Υποδοχή: LC Duplex
- Ψηφιακή διαγνωστική παρακολούθηση: Ναι
- περιβάλλον
 - Λειτουργία: 0°C έως 70°C
 - Αποθήκευση: -40°C έως 85°C
- Βάρος: 0,03 kg
- Εφαρμογή
 - 10GBASE-ER/10GBASE-EW Ethernet
 - Κανάλι ινών 10G
 - Διακόπτες και δρομολογητές 10 GbE Κέντρου δεδομένων
- Συμμόρφωση
 - IEC/EN 61000-4-2, IEC-60825
 - FDA 21CFR 1040.10 και 1040.11
 - RoHS

[Αγοράστε τώρα](#)