

D-Link DEM-435XT Φύλλο δεδομένων



Πομποδέκτης D-Link DEM-435XT 10GBase-LRM SFP+ (Πολυτροπικός 1310nm)

DEM-435XT

Πομποδέκτης D-Link DEM-435XT 10GBase-LRM SFP+ (Πολυτροπικός 1310nm)

Η σειρά 10G SFP+ Module της D-Link είναι πομποδέκτες με δυνατότητα εναλλαγής εν θερμώ που συνδέονται σε υποδοχές SFP+ διακόπτες και υποστηρίζουν 10G Ethernet. Οι πομποδέκτες D-Link 10GBase SFP+ Module Series προσφέρουν στους πελάτες μια μεγάλη ποικιλία επιλογών συνδεσιμότητας 10G Ethernet για κέντρα δεδομένων, ντουλάπες εταιρικής καλωδίωσης και εφαρμογές μεταφοράς παρόχων υπηρεσιών.

Βελτιωμένη μορφή πρόσδεσης μικρής μορφής

Οι πομποδέκτες χρησιμοποιούν τη μορφή Enhanced Small Form-factor Pluggable (SFP+). Ο παράγοντας μορφής SFP+ είναι μικρότερος από άλλους παράγοντες μορφής όπως το Xenpak, το X2 και το 10G XFP, εξασφαλίζοντας χαμηλότερο κόστος, χαμηλότερη διακοπή ρεύματος και μεγαλύτερη πυκνότητα θύρας. Παρέχουν την απαραίτητη ενίσχυση σήματος για τη μετάδοση δεδομένων στο καλώδιο δικτύου από τη θύρα και αντίστροφα για τη λήψη δεδομένων από τη θύρα από το καλώδιο δικτύου.

Hot Pluggable

Όλοι οι πομποδέκτες D-Link είναι hot-pluggable. Μπορείτε να συνδέσετε έναν πομποδέκτη ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο χωρίς να δημιουργήσετε κανένα πρόβλημα. Αυτό επιτρέπει την προσθήκη ή αφαίρεση μονάδων χωρίς διακοπή του δικτύου.

Ταχύτητες Ethernet 10G

Όλοι οι πομποδέκτες υποστηρίζουν 10G Ethernet, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα πολύ γρήγορες μεταδόσεις δεδομένων έως και 10 Gbit/s. Αυτό είναι 10 φορές ταχύτερο από το Gigabit Ethernet και επιτρέπει στο διακόπτη να χειρίζεται ταχύτερες και υψηλότερες μεταδόσεις δεδομένων, καθιστώντας το πολύ κατάλληλο για επιχειρηματικές ανάγκες.

Προδιαγραφές

- Πρότυπο: IEEE 802.3ae 10GBase-LRM
- Μήκος κύματος: 1310 nm
- Ρυθμός δεδομένων: 10 Gbps
- Υποδοχή: Duplex LC
- Τύπος ινών
 - 50/125 um Multi-mode Fiber
 - 62,5/125 um Multi-mode Fiber
- Μέγιστο μήκος καλωδίου ινών: 200 m
- Εύρος ισχύος μετάδοσης: 0,5 έως -6,5 dBm
- Εύρος ισχύος λήψης: 1,5 έως -10 dBm
- Ευαισθησία: -10 dBm
- Υποστήριξη ισχύος: 3,3 V
- Ρεύμα τροφοδοσίας: 300 mA
- Θερμοκρασία
 - Λειτουργία: 0° έως 70°C
 - Αποθήκευση: -40° έως 85°C
- Υγρασία
 - Λειτουργία: 5% έως 85%
 - Αποθήκευση: 5% έως 95%
- Διαστάσεις: 56,5 mm x 14,8 mm x 11,85 mm

[Αγοράστε τώρα](#)