

D-Link DEM-QX10Q-LR4 Φύλλο δεδομένων



Οπτικός πομποδέκτης μονής λειτουργίας QSFP+ D-Link DEM-QX10Q-LR4 40GBASE-LR DEM-QX10Q-LR4

Οπτικός πομποδέκτης μονής λειτουργίας QSFP+ D-Link DEM-QX10Q-LR4 40GBASE-LR

Η σειρά 40G QSFP+ Module της D-Link είναι πομποδέκτες QSFP+ που μπορούν να εναλλάσσονται εν θερμώ που συνδέονται σε υποδοχές QSFP+ διακόπτες και υποστηρίζουν Ethernet 40G. Οι πομποδέκτες D-Link 40GBASE QSFP+ Module Series προσφέρουν στους πελάτες μια μεγάλη ποικιλία επιλογών συνδεσιμότητας 40G Ethernet για κέντρα δεδομένων, ντουλάπες εταιρικής καλωδίωσης και εφαρμογές μεταφοράς παρόχων υπηρεσιών.

Quad Small Form-factor Pluggable Plus Format

Οι πομποδέκτες χρησιμοποιούν τις υποδοχές Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+), οι οποίες ενσωματώνουν τέσσερα κανάλια εκπομπής και τέσσερα κανάλια λήψης. Το QSFP+ υποστηρίζει έως και 10,5 Gb/s ανά κανάλι για εφαρμογές όπως το 40G Ethernet.

Hot Pluggable

Όλοι οι πομποδέκτες D-Link είναι εν θερμώ συνδεόμενοι. Μπορείτε να συνδέσετε έναν πομποδέκτη ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο χωρίς να προκαλείτε προβλήματα και να αλλάζετε εύκολα τον έναν με τον άλλο χωρίς να χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του διακόπτη κάθε φορά. Αυτό επιτρέπει την προσθήκη ή αφαίρεση μονάδων χωρίς διακοπή του δικτύου, διευκολύνοντας τη συντήρηση και μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Ταχύτητες Ethernet 40G

Όλοι οι πομποδέκτες υποστηρίζουν 40G Ethernet, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα πολύ γρήγορες μεταδόσεις δεδομένων έως και 40 Gbit/s. Αυτό είναι 40 φορές ταχύτερο από το Gigabit Ethernet και επιτρέπει στον διακόπτη να χειρίζεται ταχύτερες και υψηλότερες μεταδόσεις δεδομένων, καθιστώντας το πολύ κατάλληλο για επιχειρηματικές ανάγκες.

Χαρακτηριστικά

- Ζεστή πρίζα
- Υποστηρίζει 40G Ethernet
- Συμβατό με RoHS
- Συμβατό με τη συμφωνία πολλαπλών πηγών (MSA).
- Συμβατό με IEEE 802.3ba 40GBASE QSFP+

Προδιαγραφές

- Τύπος καλωδίου: Καλώδιο μονής λειτουργίας 9/125 μm
- Τύπος πομποδέκτη: QSFP+
- Χωρητικότητα απόστασης: 10 km
- Διαστάσεις: 118 mm x 18,35 mm x 12,9 mm
- Υποστήριξη πολυμέσων οπτικών ινών: Μονής λειτουργίας
- Υποδοχή: Υποδοχή διπλής όψης LC
- Συμβατό πρότυπο: IEEE 802.3ba
- Μήκος κύματος: 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm
- Περιγραφή προϊόντος: 40G BASE-LR4 Single-mode, 10KM QSFP+ πομποδέκτης/SFP+ πομποδέκτης
- Single/Bi Direction: Μονή κατεύθυνση
- Ευαισθησία: -11,5 dBm
- Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά: Hot Pluggable MSA Compliant RoHS Compliant DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
- Ισχύς: 3,3 V
- Μέγιστη. Ρεύμα εισόδου: 1,13 A
- Μέγιστη. Προϋπολογισμός ισχύος: 19,8 dB
- Βάρος: 40 γρ

[Αγοράστε τώρα](#)