

# D-Link DEM-S2801SR Φύλλο δεδομένων



## Πομποδέκτης D-Link DEM-S2801SR 25GBASE-SR Multi-Mode 100 m SFP28

### DEM-S2801SR

## Πομποδέκτης D-Link DEM-S2801SR 25GBASE-SR Multi-Mode 100 m SFP28

Η σειρά 25G SFP28 Module της D-Link είναι πομποδέκτες SFP28 με δυνατότητα εναλλαγής εν θερμώ που είναι συνδεδεμένοι σε υποδοχές SFP28 διακόπτες και υποστηρίζουν 25G Ethernet. Οι πομποδέκτες χρησιμοποιούν τις υποδοχές Small Form-factor Pluggable 28 format (SFP28). Οι πομποδέκτες D-Link 25G SFP28 Module Series προσφέρουν στους πελάτες μια μεγάλη ποικιλία επιλογών συνδεσιμότητας 25G Ethernet για κέντρα δεδομένων, ντουλάπες εταιρικής καλωδίωσης και εφαρμογές μεταφοράς παρόχων υπηρεσιών.

### Hot Pluggable

Όλοι οι πομποδέκτες D-Link είναι εν θερμώ συνδεόμενοι. Μπορείτε να συνδέσετε έναν πομποδέκτη ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο χωρίς να προκαλείτε προβλήματα και να αλλάζετε εύκολα το ένα με το άλλο χωρίς να χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του διακόπτη κάθε φορά. Αυτό επιτρέπει την προσθήκη ή αφαίρεση μονάδων χωρίς διακοπή του δικτύου, διευκολύνοντας τη συντήρηση και μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.

### Ταχύτητες Ethernet 25G

Οι πομποδέκτες υποστηρίζουν 25G Ethernet, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα πολύ γρήγορες μεταδόσεις δεδομένων έως και 25 Gbit/s. Αυτό είναι 25 φορές ταχύτερο από το Gigabit Ethernet και επιτρέπει στον διακόπτη να χειρίζεται ταχύτερες και υψηλότερες μεταδόσεις δεδομένων, καθιστώντας το πολύ κατάλληλο για επιχειρηματικές ανάγκες.

Ο DEM-S2801SR είναι ένας πομποδέκτης SFP28 πολλαπλών λειτουργιών 850nm υψηλής απόδοσης. Υποστηρίζει ταχύτητες 25 Gigabit σε πολυτροπική ίνα για αποστάσεις έως 100 μέτρα σε OM4 ή 70 μέτρα σε ίνα OM3.

## **Προδιαγραφές**

- Τύπος πομποδέκτη: SFP28
- Απόσταση καλωδίου
  - OM3 MMF: 70 μ
  - OM4 MMF: 100 m
- Τύπος καλωδίου: Multi-mode 50/125 um OM3, καλώδιο ινών OM4
- Διεπαφές: Υποδοχή Duplex LC
- Hot Pluggable: Ναι
- Σκηνοθεσία: Μονής κατεύθυνσης
- Μήκος κύματος: 850 nm

[Αγοράστε τώρα](#)