

# D-Link DIS-S301SX Φύλλο δεδομένων



## D-Link DIS-S301SX 1-Port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi-Mode 550M Fiber Receiver

### DIS-S301SX

## D-Link DIS-S301SX 1-Port Mini-GBIC SFP to 1000BaseSX Multi-Mode 550M Fiber Receiver

Οι οπτικοί πομποδέκτες Industrial SFP της D-Link είναι πομποδέκτες SFP με δυνατότητα εναλλαγής εν θερμώ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για διακόπτες βιομηχανικού Ethernet D-Link. Οι πομποδέκτες προσφέρουν στους πελάτες μια μεγάλη ποικιλία αποστάσεων σύνδεσης για εργοστασιακό αυτοματισμό, έξυπνες και συνδεδεμένες εφαρμογές πόλης και έχουν ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας -40 ~ 85°C.

Όλοι οι πομποδέκτες είναι βασισμένοι σε στάνταρ και μπορούν να εναλλάσσονται εν θερμώ. Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε τον πομποδέκτη με το σύστημα ενεργοποιημένο. Αυτό επιτρέπει την προσθήκη ή την ανταλλαγή πομποδεκτών χωρίς διακοπή λειτουργίας ή διακοπή του δικτύου.

### Χαρακτηριστικά

- Πολυλειτουργικός πομποδέκτης 850 nm
- Μέγιστη απόσταση έως 550 m
- Υποδοχή διπλής όψης LC
- MSA, συμβατό με RoHS
- Ζεστή πρίζα
- Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ~ 85°C

### Προδιαγραφές

- EMI: FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B
- Ασφάλεια: FDA/CDRH, TUV, cUL
- Hot Pluggable: Ναι
- Συμβατό με RoHS: Ναι
- Συμβατό με MSA: Ναι
- βύσμα: Duplex LC Connector
- single/bi Direction: μονής κατεύθυνσης
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Τύπος καλωδίου: - multi-mode 50/125um fiber: φτάσει 550m - multi-mode 62,5/125um fiber: φτάσει 275m
- Ισχύς: 3,3V
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +85°C
- Διάσταση ( Π x Β x Υ ): 13,4 mm x 56,4 mm x 10,35 mm
- Ταχύτητα: 1Gbps
- Συμβατό πρότυπο: IEEE-802.3z 1000BASE-LX
- Τύπος πομποδέκτη: SFP
- Πρότυπο FC-PI καναλιού ινών: 100-SM-LC-L
- Υποστήριξη μέσω Fiber: Single-Mode
- Απόσταση: 10 KM

[Αγοράστε τώρα](#)