

Cisco DS-X2-FC10G-ER Φύλλο δεδομένων



Cisco DS-X2-FC10G-ER Κανάλι οπτικών ινών 10-Gbps-ER X2, SC

DS-X2-FC10G-ER

Πομποδέκτες Cisco 10-Gbps Fiber Channel X2

Οι πομποδέκτες Cisco Fiber Channel X2 παρέχουν συνδεσιμότητα Fiber Channel υψηλής απόδοσης για τις θύρες Fiber Channel 10 Gbps στην πλατφόρμα MDS 9000 Family. Υπάρχουν τρεις τύποι πομποδεκτών Cisco Fiber Channel X2 10 Gbps για μετάδοση σε οπτικά καλώδια: Cisco Short Reach (έως 300 μέτρα, αριθμός ανταλλακτικού DS-X2-FC10G-SR), Cisco Long Reach (έως 10 km, αριθμός ανταλλακτικού DS-X2-FC10G-LR) και Cisco Extended Reach (έως 40 km, αριθμός ανταλλακτικού DS-X2-FC10G-ER). Υπάρχει επίσης ένας πομποδέκτης Fiber Channel X2 10 Gbps για μετάδοση σε χάλκινο καλώδιο (έως 15 μέτρα, αριθμός εξαρτήματος DS-X2-FC10G-CX4) (Εικόνα 10). Κάθε ένα προσφέρει συνδεσιμότητα 10 Gbps Fiber Channel.

Προδιαγραφές

- Αριθμός ανταλλακτικού: DS-X2-FC10G-ER
- Περιγραφή: Cisco 10-Gbps Fiber Channel-ER X2, SC
- Υποδοχή: Διπλή υποδοχή SC

- Τύπος καλωδίου: SMF
- Μήκος κύματος: 1550 nm
- Απόσταση καλωδίου: 24,8 μίλια (40 χλμ.)
- Μέση ισχύς μετάδοσης (dBm)
 - Μέγιστο: 4,0
 - Ελάχιστο: -4,7
- Μέση ισχύς λήψης (dBm)
 - Μέγιστο: -1,0
 - Ελάχιστο: -15,8
- Προϋπολογισμός απώλειας ινών (dBm): 11.1
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 8,5 x 13,75 x 55,2 mm
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C ~ 40°C
- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40°C ~ 85°C

[Αγοράστε τώρα](#)