

# Brocade E1MG-SX-OM-8 Φύλλο δεδομένων



## Brocade E1MG-SX-OM-8 1000BASE-SX SFP Μονάδα οπτικού πομποδέκτη, MMF, υποδοχή LC, Δυνατότητα οπτικής παρακολούθησης, 8-pack 33210-100

### E1MG-SX-OM-8

Ο πομποδέκτης Brocade E1MG-SX-OM SFP υποστηρίζει μήκη σύνδεσης έως και 550 m μέσω ίνας πολλαπλών λειτουργιών (MMF) χρησιμοποιώντας μήκος κύματος 850 nm μέσω υποδοχής LC. Η παρακολούθηση ψηφιακού διαγνωστικού ελέγχου είναι διαθέσιμη μέσω μιας σειριακής διεπαφής 2 καλωδίων, όπως ορίζεται στο SFF-8472. Κάθε μονάδα πομποδέκτη SFP έχει δοκιμαστεί ξεχωριστά για χρήση σε μια σειρά διακοπών Brocade, δρομολογητές, διακομιστές, κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC) κ.λπ. Διαθέτει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή ταχύτητα, αυτός ο εύκολος στην εγκατάσταση, εναλλάξιμος πομποδέκτης 1G SFP είναι ιδανικός για Παροχέας υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) Ζεύξεις επικοινωνίας Gigabit Ethernet, Enterprise LAN & SAN Networks, Data Center LAN & SAN Networks και άλλες οπτικές ζεύξεις.

### Προδιαγραφές

- Αριθμός Παραγγελίας Μπροκάρ: E1MG-SX-OM-8
- Manufacturing Part Number: 33210-100
- Τύπος συσκευής: SFP
- Ρυθμός δεδομένων: 1,25 Gbps
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Απόσταση: 550m@50/125μm OM2 MMF
- Υποδοχή: Duplex LC

- Τύπος καλωδίου: MMF
- DDMI: Ναι
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)

### **Υποστήριξη πλατφόρμας**

- Μπροκάρ SX6
- Μπροκάρ 7840
- Μπροκάρ 7810

[Μήτρα υποστήριξης πομποδέκτη Brocade®](#)

[Αγοράστε τώρα](#)