

Brocade E1MG-SX-OM Φύλλο δεδομένων



Brocade E1MG-SX-OM 1000BASE-SX SFP Μονάδα οπτικού πομποδέκτη, MMF, υποδοχή LC, Δυνατότητα οπτικής παρακολούθησης, 33210-100

E1MG-SX-OM

Ο πομποδέκτης Brocade E1MG-SX-OM SFP υποστηρίζει μήκη σύνδεσης έως και 550 m μέσω ίνας πολλαπλών λειτουργιών (MMF) χρησιμοποιώντας μήκος κύματος 850 nm μέσω υποδοχής LC. Η παρακολούθηση ψηφιακών διαγνωστικών είναι διαθέσιμη μέσω μιας σειριακής διεπαφής 2 καλωδίων, όπως ορίζεται στο SFF-8472. Κάθε μονάδα πομποδέκτη SFP έχει δοκιμαστεί ξεχωριστά για χρήση σε μια σειρά διακοπών Brocade, δρομολογητές, διακομιστές, κάρτα διασύνδεσης δικτύου (NIC) κ.λπ. Με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή ταχύτητα, αυτός ο εύκολος στην εγκατάσταση, εναλλάξιμος πομποδέκτης 1G SFP είναι ιδανικός για Παροχέας υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) Ζεύξεις επικοινωνίας Gigabit Ethernet, Enterprise LAN & SAN Networks, Data Center LAN & SAN Networks και άλλες οπτικές ζεύξεις.

Προδιαγραφές

- Αριθμός Παραγγελίας Μπροκάρ: E1MG-SX-OM
- Manufacturing Part Number: 33210-100
- Τύπος συσκευής: SFP
- Ρυθμός δεδομένων: 1,25 Gbps
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Απόσταση: 550m@50/125μm OM2 MMF
- Υποδοχή: Duplex LC
- Τύπος καλωδίου: MMF

- DDMI: Ναι
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)

Υποστήριξη πλατφόρμας

- Μπροκάρ SX6
- Μπροκάρ 7840
- Μπροκάρ 7810

[Μήτρα υποστήριξης πομποδέκτη Brocade®](#)

[Αγοράστε τώρα](#)