

# Juniper EX-SFP-1GE-LH Φύλλο δεδομένων



**Juniper SFP 1000BASE-LH; Υποδοχή LC; 1550 nm; Προσέγγιση 70 χλμ. με ίνα απλής λειτουργίας, 740-011612**

## **EX-SFP-1GE-LH**

### **Επισκόπηση & Προδιαγραφές**

- Αριθμός προϊόντος: EX-SFP-1GE-LH
- Όνομα προϊόντος: Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optics
- Αριθμός Ανταλλακτικού: 740-011612
- Ταχύτητα: Gigabit Ethernet
- Τύπος πομποδέκτη: SFP
- Τύπος προϊόντος: Οπτικός πομποδέκτης
- Υποδοχή: Duplex LC
- Διαθέσιμη παρακολούθηση: Ναι
- Ψηφιακή οπτική παρακολούθηση: Ναι
- Στάνταρ: 1000BASE-LH, 1000BASE-ZX
- Ρυθμός σηματοδότησης, κάθε λωρίδα: 1000 Mbps
- Ίνες πομπού: Διπλή
- Μήκη κύματος πομπού (εύρος): 1550 nm
- Ισχύς εξόδου πομπού, κάθε λωρίδα (ελάχιστη): 0 dBm
- Ισχύς εξόδου πομπού, κάθε λωρίδα (μέγιστη): 5 dBm
- Ισχύς εισόδου δέκτη, κάθε λωρίδα (ελάχιστη): -24 dBm
- Ισχύς εισόδου δέκτη, κάθε λωρίδα (μέγιστη): 0 dBm
- Τύπος καλωδίου: SMF
- Μέγεθος πυρήνα/επένδυση: 9/125 μm
- Αποτελεσματικό εύρος ζώνης: —

- Απόσταση: 70 χλμ
- Θερμοκρασία λειτουργίας (εύρος): -40°C έως 85°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 85°C

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του Juniper EX-SFP-1GE-LH, επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο Juniper.

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-1GE-LH>

[Αγοράστε τώρα](#)