

Juniper EX-SFP-1GE-SX Φύλλο δεδομένων



Juniper SFP 1000BASE-SX; Υποδοχή LC; 850 nm; 550 μέτρα εμβέλειας σε πολυτροπική ίνα, 740-011613

EX-SFP-1GE-SX

Επισκόπηση & Προδιαγραφές

- Αριθμός προϊόντος: EX-SFP-1GE-SX
- Όνομα προϊόντος: Small Form Factor Pluggable 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics
- Αριθμός Ανταλλακτικού: 740-011613
- Ταχύτητα: Gigabit Ethernet
- Τύπος πομποδέκτη: SFP
- Τύπος προϊόντος: Οπτικός πομποδέκτης
- Υποδοχή: Duplex LC
- Διαθέσιμη παρακολούθηση: Ναι
- Ψηφιακή οπτική παρακολούθηση: Ναι
- Standard: 1000BASE-SX
- Ρυθμός σηματοδότησης, κάθε λωρίδα: 1000 Mbps
- Ίνες πομπού: Διπλή
- Μήκη κύματος πομπού (εύρος): 850 nm
- Ισχύς εξόδου πομπού, κάθε λωρίδα (ελάχιστη): -9,5 dBm
- Ισχύς εξόδου πομπού, κάθε λωρίδα (μέγιστη): -3 dBm
- Ισχύς εισόδου δέκτη, κάθε λωρίδα (ελάχιστη): -21 dBm
- Ισχύς εισόδου δέκτη, κάθε λωρίδα (μέγιστη): 0 dBm
- Θερμοκρασία λειτουργίας (εύρος): -10°C έως 85°C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 85°C

Καλωδίωση

Τύπος καλωδίου	Μέγεθος πυρήνα/επένδυση	Βαθμός ινών	Αποτελεσματικό εύρος ζώνης	Απόσταση
MMF	62,5 μm	FDDI	160 MHz x χλμ	220 μ
MMF	62,5 μm	OM1	200 MHz x χλμ	275 μ
MMF	50 μm	OM1	400 MHz x χλμ	500 μ
MMF	50 μm	OM2	500 MHz x χλμ	550μ

Για περισσότερες προδιαγραφές αυτού του Juniper EX-SFP-1GE-SX, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο Juniper.

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-1GE-SX>

[Αγοράστε τώρα](#)