

Intel EXPI9400PF Φύλλο δεδομένων



Προσαρμογέας διακομιστή Intel PRO/1000 PF, Ελεγκτής Intel 82572, Gigabit Ethernet, Μονή θύρα, LC MMF

EXPI9400PF

Ο προσαρμογέας διακομιστή Intel PRO/1000 PF αντιπροσωπεύει την πέμπτη γενιά προσαρμογέων δικτύου Intel για Gigabit Ethernet και διαθέτει αυτοδιαμόρφωση 10/100/1000 Mbps για συμβατότητα με συσκευές δικτύου μικτής ταχύτητας. Για εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση, όλες οι συνδέσεις δικτύου Intel PRO υποστηρίζονται από το Intel PRO Intelligent Install και το νέο βοηθητικό πρόγραμμα Intel PROSet για Microsoft Device Manager. Το Intel PROSet απλοποιεί την εγκατάσταση του προσαρμογέα και σας δίνει ισχύ με σημείο και κλικ για να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε όλες τις συνδέσεις δικτύου Intel PRO για συνδεσιμότητα στην οποία μπορείτε να βασιστείτε. Επωφεληθείτε από τις υποδοχές διακομιστή PCI Express (PCIe) για να βελτιώσετε την απόδοση του δικτύου με τον προσαρμογέα διακομιστή Intel PRO/1000 PF. Το αποκλειστικό εύρος ζώνης εισόδου/εξόδου (I/O) του PCIe εξασφαλίζει απόδοση προτεραιότητας -χωρίς κοινή χρήση διαύλου- για συνδεσιμότητα Gigabit Ethernet σε δίκτυα Κατηγορίας 5.

Χαρακτηριστικά

- Ελεγκτής Intel 82572GI Gigabit
- Εξισορρόπηση φορτίου σε πολλαπλούς CPU
- Διακοπή της εποπτείας
- Συμβατό με υποδοχές PCI Express πλήρους ύψους x4, x8 και x16
- Υποστήριξη για τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα δικτύου (NOS)

- Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης
- Υποδοχές LC
- 1000BASE-SX πολλαπλών ινών
- Συμβατή με RoHS, τεχνολογία χωρίς μόλυβδο
- Βοηθητικό πρόγραμμα Intel PROSet για Microsoft Device Manager
- Υποστήριξη Intel

Προδιαγραφές

- Όνομα προϊόντος: Προσαρμογέας διακομιστή Intel PRO/1000 PF
- Κωδικός προϊόντος: EXP19400PF
- Υποδοχές: LC
- Λιμένες: Μονές
- Πρότυπα IEEE/τοπολογία δικτύου: Ethernet 1000Base-SX
- Τύπος καλωδίωσης: MMF
- Μέγιστη απόσταση καλωδίου: 550μ
- Υποστηρικτής ταχύτητας δεδομένων ανά θύρα: 1 Gbps
- Τύπος διαύλου: PCI Express 1.0a, 2.5 GHz/Λωρίδα
- Πλάτος διαύλου: x4 Lane PCI Express, λειτουργικό σε υποδοχές x4, x8, x16
- Ταχύτητα διαύλου (x1, κωδικοποιημένος ρυθμός): 10 Gbps μονής κατεύθυνσης. 20 Gbps αμφίδρομη
- Ελεγκτής-επεξεργαστής: Intel 82572GI
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-55°C
- LED: 2 (1/θύρα, σύνδεσμος και ταχύτητα) σταθερά και αναβοσβήνουν
- Φυσικές Διαστάσεις: 2,2cm x 13cm x 12cm
- Απαιτήσεις συστήματος: SCO OpenServer 5, Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.x, SunSoft Solaris x86 8, Novell NetWare 6.x, Caldera OpenUnix 8, Linux 2.4 ή μεταγενέστερη έκδοση, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows 3 Datacent Edition , FreeBSD 4.x

[Αγοράστε τώρα](#)