

Intel EXPI9402PF Τεχνικό δελτίο



Προσαρμογέας διακομιστή διπλής θύρας Intel PRO/1000 PF, 2xLC, 1000 Full, PCIe, 82571 GB EXPI9402PF

Ο προσαρμογέας διακομιστή διπλής θύρας Intel PRO/1000 PF αντιπροσωπεύει την πέμπτη γενιά προσαρμογέων δικτύου Intel για Gigabit Ethernet και διαθέτει αυτοδιαμόρφωση 10/100/1000 Mbps για συμβατότητα με συσκευές δικτύου μικτής ταχύτητας. Για εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση, όλες οι συνδέσεις δικτύου Intel PRO υποστηρίζονται από το Intel PRO Intelligent Install και το νέο βοηθητικό πρόγραμμα Intel PROSet για Microsoft Device Manager. Το Intel PROSet απλοποιεί την εγκατάσταση του προσαρμογέα και σας δίνει ισχύ με σημείο και κλικ για να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε όλες τις συνδέσεις δικτύου Intel PRO για συνδεσιμότητα στην οποία μπορείτε να βασιστείτε. Επωφεληθείτε από τις υποδοχές διακομιστή PCI Express (PCIe) για να βελτιώσετε την απόδοση του δικτύου με τον προσαρμογέα διακομιστή Intel PRO/1000 PF.

Προδιαγραφές

- Όνομα προϊόντος: Προσαρμογέας διακομιστή διπλής θύρας Intel PRO/1000 PF
- Κωδικός προϊόντος: EXPI9402PF
- Υποδοχές: LC
- Θύρες: Διπλό
- Πρότυπα IEEE/τοπολογία δικτύου: Ethernet 1000Base-SX
- Τύπος καλωδίωσης: Fiber
- Απόσταση καλωδίου: MMF 50um έως 550m. MMF 62,5um έως 275m
- Υποστηρικτής ταχύτητας δεδομένων ανά θύρα: 1 Gbps

- Τύπος διαύλου: PCIe v1.0a (2,5 GT/s)
- Πλάτος διαύλου: x4 Lane PCI Express, λειτουργικό σε υποδοχές x4, x8, x16
- Ταχύτητα διαύλου (x1, κωδικοποιημένος ρυθμός): 10 Gbps μονής κατεύθυνσης. 20 Gbps αμφίδρομη
- Ελεγκτής-επεξεργαστής: Intel 82571GB
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0-55°C
- LED: 4 (1/θύρα, σύνδεση και ταχύτητα) σταθερά και αναβοσβήνουν
- Φυσικές διαστάσεις: 5,1" x 4,7" x 0,9"
- Απαιτήσεις συστήματος: SCO OpenServer 5, Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.x, SunSoft Solaris x86 8, Novell NetWare 6.x, Caldera OpenUnix 8, Linux 2.4 ή μεταγενέστερη έκδοση, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows 3 Datacent Edition , FreeBSD 4.x

[Αγοράστε τώρα](#)