

# FiberHome FH-C2925L-CD10 Φύλλο δεδομένων



## Μονάδα πομποδέκτη FiberHome FH-C2925L-CD10 25G 1291nm 10km CWDM SFP28

### FH-C2925L-CD10

Αυτός ο πομποδέκτης FiberHome FH-C2925L-CD10 SFP28 παρέχει απόδοση 25 GBase-CWDM έως και 10 χλμ μέσω ίνας απλής λειτουργίας (SMF) χρησιμοποιώντας μήκος κύματος 1270 nm μέσω υποδοχής διπλής όψης LC. Παρέχει επιλογή συνδεσιμότητας Ethernet 25GBASE για 25G Ethernet, τηλεπικοινωνίες και κέντρο δεδομένων. Είναι πλήρως συμβατό με τα πρότυπα SFP28 MSA, CPRI και eCPRI.

### Προδιαγραφές

- Form Factor: SFP28
- Μέγιστος ρυθμός δεδομένων: 25,8 Gbps
- Μήκος κύματος: 1291 nm
- Μέγιστη απόσταση καλωδίου: 10 χλμ
- Υποδοχή: LC duplex
- Μέσα: SMF
- Τύπος πομπού: DFB CWDM
- Τύπος δέκτη: PIN
- DDM/DOM: Υποστηρίζεται
- Εύρος εμπορικής θερμοκρασίας: 0 έως 70°C (32 έως 158°F)
- Ισχύς TX: 0~6dBm
- Ευαισθησία δέκτη: <-14dBm
- Κατανάλωση ρεύματος: 1,3W

- Αναλογία κατάσβεσης: 3,5dB
- Μορφή διαμόρφωσης: NRZ
- CDR: TX και RX
- Ποινή μετάδοσης και διασποράς: 1dB
- Powerbudget: 14dB
- Τεχνολογία συσκευασίας: TO-CAN Packaging
- Λειτουργία FEC: Δεν υποστηρίζεται
- Πρωτόκολλα: MSA Compliant, CPRI, eCPRI
- Εφαρμογή: 25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom

[Αγοράστε τώρα](#)