

# Finisar FTLF1323P1BTL Φύλλο δεδομένων



## Οπτικός πομποδέκτης Finisar FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 SFP

### FTLF1323P1BTL

Οπτικός πομποδέκτης FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 SFP

### Χαρακτηριστικά

- Έως 155 Mb/s αμφίδρομες συνδέσεις δεδομένων
- Αποτύπωμα SFP με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης
- Ενσωματωμένες ψηφιακές διαγνωστικές λειτουργίες
- Uncooled Fabry-Perot 1310nm πομπός λέιζερ
- Υποδοχή διπλής όψης LC
- Συμβατό με RoHS
- Μεταλλικό περίβλημα, για χαμηλότερο EMI
- Μονό τροφοδοτικό 3,3V
- Χαμηλή απαγωγή ισχύος <700mW τυπική
- Εύρος βιομηχανικής θερμοκρασίας λειτουργίας: -40°C έως 85°C

### Εφαρμογές

- SONET OC-3 LR-1/SDH STM L-1.1

## Προδιαγραφές

- Απόσταση: 40 χλμ
- Ρυθμός δεδομένων (μέγιστος): 155 Mb/s
- Πρωτόκολλο: Συμβατό με οπτικό γρήγορο Ethernet Συμβατό με SONET OC-3 Συμβατό ασύρματο CPRI
- Θερμοκρασία χαμηλής θήκης (°C): -40
- Θερμοκρασία υψηλής θήκης (°C): 85
- Διαγνωστικά: Ψηφιακά
- Πομπός: Fabry-Perot Laser
- Δέκτης: PIN
- Παροχή τάσης: 3.3
- Σύνδεσμος: LC
- Μήκος κύματος: 1310 nm

[Αγοράστε τώρα](#)