

Finisar FTLF1422P1BTL Φύλλο δεδομένων



Finisar FTLF1422P1BTL OC-12 LR-1/STM L-4.1 1310nm 40km SFP Optical Transceiver

FTLF1422P1BTL

Οι πομποδέκτες FTLF1422P1BTL Small Form Factor Pluggable (SFP) είναι συμβατοί με το SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA). Συμμορφώνονται με τα πρότυπα SONET και SDH στο OC-12 LR-1/STM L-4.1. Οι λειτουργίες ψηφιακής διάγνωσης είναι διαθέσιμες μέσω του σειριακού διαύλου 2 καλωδίων που καθορίζεται στο SFP MSA. Ο οπτικός πομποδέκτης είναι συμβατός με RoHS όπως περιγράφεται στη Σημείωση Εφαρμογής AN-2038.

Χαρακτηριστικά

- 622 Mb/s αμφίδρομες συνδέσεις δεδομένων
- Αποτύπωμα SFP με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης
- Ενσωματωμένες ψηφιακές διαγνωστικές λειτουργίες
- Μη ψυχόμενος πομπός λέιζερ DFB 1310nm
- Υποδοχή διπλής όψης LC
- Συμβατό με RoHS
- Μεταλλικό περίβλημα, για χαμηλότερο EMI
- Μονό τροφοδοτικό 3,3V
- Χαμηλή απαγωγή ισχύος <700mW τυπική
- Εύρος βιομηχανικής θερμοκρασίας λειτουργίας: -40°C έως 85°C

Εφαρμογές

- SONET OC-12 LR-1 / SDH STM L-4.1

Προδιαγραφές

- Απόσταση: 40 χλμ
- Ρυθμός δεδομένων (μέγιστος): 622 Mb/s
- Πρωτόκολλο: Συμβατό με SONET OC-12 Wireless CPRI
- Θερμοκρασία χαμηλής θήκης (°C): -40
- Θερμοκρασία υψηλής θήκης (°C): 85
- Διαγνωστικά: Ψηφιακά
- Πομπός: DFB Laser
- Δέκτης: PIN
- Παροχή τάσης: 3.3
- Σύνδεσμος: LC
- Μήκος κύματος: 1310 nm

[Αγοράστε τώρα](#)