

Finisar FTLF1436P4BCL Φύλλο δεδομένων



Οπτικός πομποδέκτης Finisar FTLF1436P4BCL 25GE LR 10km SFP28

FTLF1436P4BCL

Οπτικός πομποδέκτης Finisar FTLF1436P4BCL 25GE LR 10km SFP28

Οι οπτικοί πομποδέκτες FTLF1436P4BCL SFP28 έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε ζεύξεις Ethernet έως 25,78 Gb/s ρυθμό μετάδοσης δεδομένων και μήκος ζεύξης έως 10 km. Είναι συμβατά με το SFF-8472 Rev 12.2 και συμβατά με το SFF-8432 και τα ισχύοντα τμήματα του SFF-8431 Rev. 3.0. Ο οπτικός πομποδέκτης είναι συμβατός με RoHS όπως περιγράφεται στη Σημείωση Εφαρμογής AN-2038.

Χαρακτηριστικά

- Έως και 25,78 Gb/s αμφίδρομες συνδέσεις δεδομένων
- Hot-pluggable SFP28 footprint
- Ενσωματωμένες ψηφιακές διαγνωστικές λειτουργίες
- Πομπός λέιζερ DFB 1310nm
- Υποδοχή διπλής όψης LC
- Συμβατό με RoHS
- Έως 10 km σε SMF 9/125μm
- Μεταλλικό περίβλημα, για χαμηλότερο EMI
- Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 1,5 W με καθιερωμένη σύνδεση
- Μονό τροφοδοτικό 3,3V
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C έως 70°C

Προδιαγραφές

- Μάρκα: II-VI / Finisar
- Αριθμός ανταλλακτικού: FTLF1436P3BCL
- Απόσταση: 10 χλμ
- Ρυθμός δεδομένων (μέγιστος): 25,78 Gb/s
- Πρωτόκολλο: Συμβατό με 25G Ethernet
- Θερμοκρασία χαμηλής θήκης (°C): 0
- Θερμοκρασία υψηλής θήκης (°C): 70
- Διαγνωστικά: Ψηφιακά
- Πομπός: DFB Laser
- Δέκτης: PIN
- Παροχή τάσης: 3.3
- Σύνδεσμος: LC
- Μήκος κύματος: Ζώνη 1310nm

Εφαρμογές

- 25GE LR

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το Finisar FTLF1436P4BCL, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Finisar:

<https://ii-vi.com/product/25ge-lr-10km-sfp28-optical-transceiver/>

[Αγοράστε τώρα](#)