

Finisar FTLF8524P3BNL Φύλλο δεδομένων



Οπτικός πομποδέκτης Finisar FTLF8524P3BNL 3.7G CPRI Wireless 300m SFP

FTLF8524P3BNL

Οι πομποδέκτες FTLF8524P3BNL Small Form Factor Pluggable (SFP) είναι συμβατοί με το Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA). Ο οπτικός πομποδέκτης είναι συμβατός με RoHS όπως περιγράφεται στη Σημείωση Εφαρμογής AN-2038. Οι λειτουργίες ψηφιακής διάγνωσης είναι διαθέσιμες μέσω του σειριακού διαύλου 2 καλωδίων που καθορίζεται στο SFP MSA.

Χαρακτηριστικά

- Έως και 3,7 Gb/s αμφίδρομες συνδέσεις δεδομένων
- Αποτύπωμα SFP με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης
- Ενσωματωμένες ψηφιακές διαγνωστικές λειτουργίες
- 850nm Οξειδίο VCSEL πομπός
- Υποδοχή διπλής όψης LC
- Συμβατό με RoHS
- Έως 300 μέτρα σε MMF 62,5/125 μm
- Μεταλλικό περίβλημα για χαμηλότερο EMI
- Μονό τροφοδοτικό 3,3 V
- <0,5W διασπορά ισχύος
- Εκτεταμένο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -40°C έως 85°C

Εφαρμογές

- Διπλός ρυθμός 1.063/2.125 Gb/s Κανάλι οπτικών ινών και εφαρμογή ασύρματης σύνδεσης
- 1,25 Gb/s 1000BASE-SX Ethernet

Προδιαγραφές

- Απόσταση: 300 μ
- Ρυθμός δεδομένων (μέγιστος): 3,7 Gb/s
- Πρωτόκολλο: Οπτικό Gigabit Ethernet Συμβατό 1x Fiber Channel Συμβατό 2x Fiber Channel
Συμβατό Ασύρματο συμβατό CPRI
- Θερμοκρασία χαμηλής θήκης (°C): -40
- Θερμοκρασία υψηλής θήκης (°C): 85
- Διαγνωστικά: Ψηφιακά
- Πομπός: VCSEL
- Δέκτης: PIN
- Παροχή τάσης: 3.3
- Σύνδεσμος: LC
- Μήκος κύματος: 850 nm

[Αγοράστε τώρα](#)