

Finisar FTLF8546P3BCV-LS Φύλλο δεδομένων



II-VI Finisar Lenovo 10Gb iSCSI / 16Gb FC Universal SFP+ Module

FTLF8546P3BCV-LS

Οι πομποδέκτες II-VI Finisar Lenovo FTLF8546P3BCV-LS SFP+ έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε συνδέσεις καναλιού οπτικών ινών έως και 14,025 Gb/s ταχύτητα δεδομένων μέσω οπτικής ίνας πολλαπλών λειτουργιών. Είναι συμβατά με τα FC-PI-5 Rev. 6.00, SFF-8472 Rev. 11.0 και SFF-8081 και συμβατά με το SFF-8432 και τα ισχύοντα τμήματα του SFF-8431 Rev. 4.1. Ο οπτικός πομποδέκτης είναι συμβατός με RoHS όπως περιγράφεται στη Σημείωση Εφαρμογής AN-2038.

Χαρακτηριστικά

- Έως και 14.025 Gb/s αμφίδρομες συνδέσεις δεδομένων
- Hot-pluggable SFP+ footprint
- Ενσωματωμένες ψηφιακές διαγνωστικές λειτουργίες
- Πομπός λέιζερ 850nm Oxide VCSEL
- Υποδοχή διπλής όψης LC
- Συμβατό με RoHS
- 35m σε 50/125μm MMF
- 100m πάνω από M5E MMF (50/125um OM3)
- Μεταλλικό περίβλημα, για χαμηλότερο EMI
- Μονό τροφοδοτικό 3,3V
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0°C έως 70°C

Εφαρμογές

- Κανάλι οπτικών ινών 14.025 Gb/s
- Κανάλι οπτικών ινών 10,3 Gb/s

Προδιαγραφές

- Ρυθμός δεδομένων (μέγιστος): 14.025 Gb/s
- Υποδοχή: Duplex LC
- Μήκος κύματος: 850 nm
- Απόσταση: 100 μ
- Διαγνωστικά: Ψηφιακά
- Πομπός: VCSEL
- Δέκτης: PIN
- Τροφοδοσία τάσης: 3,3V
- Θερμοκρασία χαμηλής θήκης: 0°C
- Θερμοκρασία υψηλής θήκης: 70°C
- Πρωτόκολλο: 10x Fiber Channel Συμβατό 10 Gigabit Ethernet

[Αγοράστε τώρα](#)