

Intel FTLX8571D3BCVIT1 Φύλλο δεδομένων



Μονάδα οπτικού πομποδέκτη Intel FTLX8571D3BCVIT1 10G SFP+ SR

FTLX8571D3BCVIT1

Μονάδα οπτικού πομποδέκτη Intel FTLX8571D3BCVIT1 10G SFP+ SR

Χαρακτηριστικά

- Hot-pluggable SFP+ footprint
- Υποστηρίζει ρυθμούς επιλογής ρυθμού 1,25 Gb/s ή 9,95 έως 10,3 Gb/s
- Διαρροή ισχύος < 1 W
- Συμβατό με RoHS-6 (χωρίς μόλυβδο)
- Εμπορική περιοχή θερμοκρασιών 0 °C έως 70 °C
- Μονό τροφοδοτικό 3,3 Vdc
- Μέγιστη. μήκος σύνδεσης 300 m σε 2000 MHz-km MMF (SR), 10 km (LR)
- Μη ψυχόμενο λέιζερ VCSEL 850 nm (SR)
- Μη ψυχόμενο λέιζερ DFB 1310 nm (LR)
- Ηλεκτρική διεπαφή περιορισμού δέκτη
- Υποδοχή διπλής όψης LC
- Ενσωματωμένες ψηφιακές διαγνωστικές λειτουργίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το Intel FTLX8571D3BCVIT1, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Intel:

<https://www.intel.com/content/dam/doc/product-brief/ethernet-sfp-optics-brief.pdf>

[Αγοράστε τώρα](#)