

Cisco GLC-FE-T-I Φύλλο δεδομένων



Cisco GLC-FE-TI 100BASE-T για θύρες Fast Ethernet SFP

GLC-FE-T-I

Η συσκευή Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP) είναι μια συσκευή εισόδου/εξόδου με δυνατότητα άμεσης εναλλαγής που συνδέεται σε θύρες Fast Ethernet, θύρες Ethernet Fast/Gigabit διπλού ρυθμού ή θύρες Gigabit Ethernet ενός μεταγωγέα ή δρομολογητή Cisco, σύνδεση της θύρας με το δίκτυο καλωδίωσης οπτικών ινών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Ο διακόπτης ή ο δρομολογητής δεν χρειάζεται να κάνουν επανεκκίνηση με δυνατότητα άμεσης εναλλαγής κατά την ανάπτυξη
- Υποστηρίζει το μοντέλο "pay-as-you-populate".
- Εναλλάξιμα με άλλα 100BASE-X SFP στην ίδια κάρτα γραμμής
- Υποστηρίζει τη δυνατότητα αναγνώρισης ποιότητας Cisco που επιτρέπει στον διακόπτη ή τον δρομολογητή να αναγνωρίζει εάν το SFP είναι πιστοποιημένο SFP της Cisco
- Οπτικά διαλειτουργικό με τις αντίστοιχες διεπαφές Ethernet 100BASE-X στον ίδιο σύνδεσμο

Cisco 100BASE-T Copper SFP

Το 100BASE-T SFP λειτουργεί με τυπικά καλώδια χάλκινου ασφικτιού συνεστραμμένου ζεύγους κατηγορίας 5, μήκους ζεύξης έως 100 m (328 πόδια). Υποστηρίζει βιομηχανικό εύρος θερμοκρασίας από -40 έως 85C.

Προδιαγραφές

- Αριθμός προϊόντος: GLC-FE-TI
- Τύπος SFP: 100BASE-T
- Υποδοχές: RJ45
- Τύπος μέσου: Cat 5

- Απόσταση καλωδίου: 100 m (328 πόδια)
- Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 8,5 x 13,4 x 56,5 mm

- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Εύρος βιομηχανικής θερμοκρασίας (IND): -40 έως 85°C (-40 έως 185°F)
- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 85°C (-40 έως 185°F)
- Κατανάλωση ενέργειας: συνήθως καταναλώνουν 1W ανά θύρα

Υποστήριξη πλατφόρμας

- IE2000 Series-IE-2000-4TS-L

- IE4000 Series-IE-4000-16T4G-E
- IE2000 Series-IE-2000-16TC-GX
- 2500 Connected Grid Switch Series-CGS-2520-24TC
- IE2000 Series-IE-2000-4TS-GL
- IE2000 Series-IE-2000-4TS-GB
- IE4000 Series-IE-4000-8GS4G-E
- IE4000 Series-IE-4000-8GT4G-E

- IE2000 Series-IE-2000-16PTC-GL
- IE4000 Series-IE-4000-4S8P4G-E
- Σειρά IE2000U-IE 2000U-8TC-G
- IE4000 Series-IE-4000-4T4P4G-E
- IE2000 Series-IE-2000-16TC-B
- Σειρά IE2000-IE-2000-16TC-GE
- IE2000 Series-IE-2000-4S-TS-GB
- Σειρά IE2000U-IE 2000U-16TC-GP
- Σειρά IE2000-IE-2000-4S-TS-GL
- Σειρά IE2000U-IE 2000U-4TS-G
- Σειρά IE4000-IE-4000-4GC4GP4G-E
- IE4000 Series-IE-4000-8S4G-E
- Σειρά IE2000U-IE-2000U-4S-G
- IE2000 Series-IE-2000-16TC-L
- Σειρά IE4000-IE-4000-4GS8GP4G-E
- 2000 Connected Grid Router Series-CGR 2010 (Ενσωματωμένος δρομολογητής Ethernet)
- Σειρά IE4000-IE-4000-8GT8GP4G-E
- IE2000 Series-IE-2000-16PTC-GE
- IE4000 Series-IE-4000-8T4G-E
- IE2000 Series-IE-2000-8TC-GN
- Σειρά IE2000U-IE 2000U-16TC-G
- IE2000 Series-IE-2000-8TC-GB
- Σειρά IE2000-IE-2000-16PTC-G-NX
- IE2000 Series-IE-2000-8TC-GL
- IE4000 Series-IE-4000-4TC4G-E
- IE5000 series-IE-5000-12S12P-10G
- Σειρά IE5000-IE-5000-16S12P
- IE2000 Series-IE-2000-4TS-B
- IE3010 Series-IE-3010-24TC
- IE3000 Series-IE-3000-8TC
- 2500 Connected Grid Switch Series-CGS-2520-16S-8PC
- IE2000 Series-IE-2000-8TC-B
- 2000 Connected Grid Router Series-GRWIC-D-ES-2S-8PC
- IE2000 Series-IE-2000-16TC-GN
- IE3010 Series-IE-3010-16S-8PC
- IE2000 Series-IE-2000-8TC-L

Κανονιστική και Συμμόρφωση με τα Πρότυπα

Ασφάλεια

- Laser Class 1 21CFR1040 LN#50 7/2001
- Λέιζερ Κατηγορίας I IEC 60825

Πρότυπα

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ah
- GR-20-CORE: Γενικές απαιτήσεις για οπτικές ίνες και καλώδιο οπτικών ινών
- GR-326-CORE: Γενικές απαιτήσεις για οπτικούς συνδέσμους μονής λειτουργίας και συγκροτήματα βραχυκυκλωτήρα
- GR-1435-CORE: Γενικές απαιτήσεις για συνδέσμους οπτικών ινών πολλαπλών ινών
- RoHS 5

[Αγοράστε τώρα](#)