

Cisco HWIC-4A-S Φύλλο δεδομένων



Cisco HWIC-4A/S 4-Port Async/Sync Serial HWIC

HWIC-4A-S

Cisco HWIC-4A/S 4-Port Async/Sync Serial HWIC

Οι κάρτες διεπαφής Cisco ταξινομούνται ανάλογα με τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν. Για παράδειγμα, οι κάρτες διασύνδεσης WAN (WIC) υποστηρίζουν τεχνολογίες WAN, όπως Gigabit Ethernet, και οι κάρτες διασύνδεσης φωνής (VIC) υποστηρίζουν τεχνολογίες φωνής. Οι κάρτες διασύνδεσης φωνής/WAN (VWIC) μπορούν να υποστηρίξουν εφαρμογές φωνής, δεδομένων και φωνής και δεδομένων, ανάλογα με τις δυνατότητες του δρομολογητή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το VWIC. Οι βελτιωμένες κάρτες διασύνδεσης WAN υψηλής ταχύτητας (EHWIC) παρέχουν διευρυμένες δυνατότητες LAN και WAN, όπως εναλλαγή Gigabit Ethernet και Ethernet.

Το HWIC-4A/S είναι μονάδα σύγχρονης/ασύγχρονης διασύνδεσης χαμηλής ταχύτητας 4 θυρών για δρομολογητές ολοκληρωμένων υπηρεσιών της σειράς 1800/1900/2800/2900/3800/3900. Με την ενσωμάτωση της μονάδας στο δρομολογητή μπορεί είτε να μεταφέρει παραδοσιακή κίνηση σε ένα δίκτυο TCP/IP είτε να συνδεθεί με θύρες κονσόλας και χειροτεχνίας για τη διαχείριση του δικτύου εξ αποστάσεως. Το HWIC-4A/S παρέχει τέσσερις σειριακές θύρες async/sync χρησιμοποιώντας έξυπνες σειριακές υποδοχές και καλώδια. Κάθε θύρα μπορεί να λειτουργήσει έως και 256 Kbps σε λειτουργία συγχρονισμού ή έως 230,4 Kbps σε ασυγχρονισμό.

Προδιαγραφές

- Κατασκευαστής: Cisco
- Αναγνωριστικό προϊόντος: HWIC-4A/S

- Περιγραφή προϊόντος: Cisco 4-Port Async/Sync Serial HWIC
- Τύπος προϊόντος: HWIC
- Εφαρμογή/Χρήση: Δίκτυο ευρείας περιοχής
- Διεπαφές/Θύρες: 4 x Σύγχρονη /Ασύγχρονη σειριακή WAN
- Μέσα συνδεσιμότητας: Σειριακό καλώδιο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων
 - 256 Kbps Μέγιστη Σύγχρονη Σειριακή Ανά Θύρα
 - Μέγιστη ασύγχρονη σειρά ανά θύρα 230,40 Kbps
- Πρωτόκολλα: TCP/IP , SDLC, X.25, HDLC , PPP, SLIP
- Ενδείξεις κατάστασης: CONN LED

Περιβαλλοντικές συνθήκες

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 32°F (0°C) έως 104°F (40°C)
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -4°F (-20°C) έως 149°F (65°C)
- Υγρασία: 10% έως 90% Σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση

Επιπλέον πληροφορίες

- Το HWIC-4A/S παρέχει τέσσερις σειριακές θύρες async/sync χρησιμοποιώντας έξυπνες σειριακές υποδοχές και καλωδίωση
- DCN (Δίκτυο επικοινωνιών δεδομένων)
- Συγκέντρωση σειράς & παλαιού τύπου
- Υποστήριξη Bisync
- Συγχρονισμός ρολογιού δικτύου
- Υποστηριζόμενες διεπαφές:
 - Και στις δύο μορφές DTE και DCE: V35, X.21, RS-232 και RS-449
 - Μόνο σε μορφή DTE: EIA-530 και EIA-530A

[Αγοράστε τώρα](#)