

Cisco HWIC-4ESW-POE Φύλλο δεδομένων



Cisco HWIC-4ESW-POE Διακόπτης Ethernet 4pt HWIC με τροφοδοσία μέσω Ethernet

HWIC-4ESW-POE

Cisco HWIC-4ESW-POE Διακόπτης Ethernet 4pt HWIC με τροφοδοσία μέσω Ethernet

Η κάρτα διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας WAN (HWIC) 4 θυρών Cisco EtherSwitch 10/100 που υποστηρίζεται στους δρομολογητές ολοκληρωμένων υπηρεσιών της σειράς Cisco 2800 και Cisco 3800 προσφέρει σε επιχειρήσεις μικρού έως μεγάλου μεγέθους και σε πελάτες υποκαταστημάτων επιχειρήσεων την επιλογή να ενσωματώσουν τη μεταγωγή και δρομολόγηση σε μία συσκευή. Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει ευκολία στη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση, ενώ χρησιμοποιεί τα ισχυρά χαρακτηριστικά της δρομολόγησης Cisco και των δυνατοτήτων μεταγωγής Cisco Catalyst.

Το Cisco EtherSwitch HWIC με το προαιρετικό εσωτερικό πλαίσιο παρέχει ισχύ τηλεφώνου IP και εντοπισμό τηλεφώνου για τηλέφωνα IP. Επιπλέον, το Cisco EtherSwitch HWIC υποστηρίζει ξεχωριστή διαμόρφωση VLAN για τηλέφωνα IP. Η βοηθητική δυνατότητα VLAN επιτρέπει στους διαχειριστές δικτύου να τμηματοποιούν τηλέφωνα σε ξεχωριστά λογικά δίκτυα, παρόλο που οι υποδομές δεδομένων και φωνής είναι φυσικά οι ίδιες. Η δυνατότητα εντοπισμού τηλεφώνου επιτρέπει στο Cisco EtherSwitch HWIC 4 θυρών να ανιχνεύει αυτόματα την παρουσία ενός τηλεφώνου IP και να παρέχει ενσωματωμένη ισχύ.

Προδιαγραφές

- Κατασκευαστής: Cisco
- Αριθμός ανταλλακτικού: HWIC-4ESW-POE
- Τύπος συσκευής: Μονάδα επέκτασης
- Παράγοντας μορφής: Plug-in module

- Διεπαφές/Θύρες: 4 x RJ-45 10/100Base-TX Auto-sensing/Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X
- Συνδεσιμότητα μέσα
 - Κατηγορία 3 UTP 10Base-T
 - Κατηγορία 4 UTP 10Base-T
 - Κατηγορία 5 UTP 10/100Base-TX
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων
 - 10 Mbps Ethernet Half/Full-duplex
 - 100 Mbps Fast Ethernet Half/Full-duplex
- Power Daughter Cards: Ενσωματωμένη μονάδα τροφοδοσίας 4 θυρών (ILPM-4=)
- Εφαρμογές στόχου: Δεδομένα, φωνή και βίντεο
- Υποστηριζόμενες πλατφόρμες δρομολογητών: Cisco 1800 (modular), Cisco 2800 και Cisco 3800 series δρομολογητές ολοκληρωμένων υπηρεσιών, Cisco 1841 (υποστηρίζει μόνο HWIC-4ESW, χωρίς υποστήριξη PoE), Cisco 2801, Cisco 2811, Cisco 81,385, Cisco 28, Cisco 285 Cisco 3845, Cisco 1941, Cisco 2901, Cisco 2911, Cisco 2921, Cisco 2951, Cisco 3925, Cisco 3945
- Παράγοντας μορφής: Συντελεστής μορφής HWIC ενός πλάτους
- Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 3,08 x 4,74 x 0,76 ίντσες.
- Βάρος: 108 γραμμάρια (0,24 λίβρες)
- Πρωτόκολλα IEEE
 - Ethernet: IEEE 802.3, 10BASE-T
 - Γρήγορο Ethernet: IEEE 802.3u, 100BASE-TX
 - Πρωτόκολλο IEEE 802.1d Spanning Tree
 - IEEE 802.1p CoS για την ιεράρχηση της κυκλοφορίας
 - IEEE 802.1q VLAN
 - Ασφάλεια IEEE 802.1x
 - IEEE 802.3x Full Duplex
 - Πρότυπο IEEE 802.3af Power over Ethernet
- RFC: RFC 2284, PPP Extensible Authentication Protocol (EAP)
- Ευχείριστο
 - Η υποστήριξη διασύνδεσης SNMP και Telnet παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση εντός ζώνης και μια κονσόλα διαχείρισης CLI παρέχει λεπτομερή διαχείριση εκτός ζώνης
 - RMON, SPAN, TFTP, NTP
- Περιβαλλοντική
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: 32 έως 104°F (0 έως 40°C)
 - Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 85% λειτουργία χωρίς συμπύκνωση

[Αγοράστε τώρα](#)