

# HPE J4858D Φύλλο δεδομένων



## Γνήσιος πομποδέκτης HPE 1990-4415 Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF

### J4858D

Ο πομποδέκτης HPE Aruba J4858D SFP υποστηρίζει μήκη σύνδεσης έως και 550 m μέσω ίνας πολλαπλών λειτουργιών (MMF) χρησιμοποιώντας μήκος κύματος 850 nm μέσω υποδοχής LC. Η παρακολούθηση ψηφιακού διαγνωστικού ελέγχου είναι διαθέσιμη μέσω μιας σειριακής διεπαφής 2 καλωδίων, όπως ορίζεται στο SFF-8472. Διαθέτοντας χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή ταχύτητα, αυτός ο εύκολος στην εγκατάσταση, εναλλάξιμος πομποδέκτης 1G SFP είναι ιδανικός για συνδέσεις επικοινωνίας Gigabit Ethernet παρόχου Internet (ISP), Enterprise LAN & SAN Networks, Data Center LAN & SAN και άλλες οπτικές συνδέσεις.

### Χαρακτηριστικά

- Γνήσιο HPE Aruba J4858D
- Σύνδεσμοι δεδομένων έως 1,25 Gb/s
- Hot-pluggable SFP Footprint
- Συμβατό με τις προδιαγραφές για το IEEE802.3Z 1000Base-SX
- Υποστηριζόμενη απόσταση σύμφωνα με το πρότυπο 1000Base-SX: έως 220m μέσω ίνας πολλαπλών λειτουργιών 62,5/125μm, μέχρι
- στα 550m μέσω πολυτροπικής ίνας 50/125μm
- Ασφάλεια ματιών Σχεδιασμένο για να πληροί Laser Class1 Συμβατό με IEC60825-1
- Μονό τροφοδοτικό +3,3V
- Συμμόρφωση RoHS

## Προδιαγραφές

- Αριθμός ανταλλακτικού: J4858D
- Form Factor: SFP
- Μήκος κύματος TX: 850 nm
- Απόσταση: 500μ
- Τύπος καλωδίου: MMF
- Κατηγορία βαθμού: 1000Βάση
- Τύπος διεπαφής: SX
- DDM: Ναι
- Τύπος υποδοχής: Dual-LC
- Διαφοροποιητής προϊόντος (μακρύ): Πομποδέκτης 1G SFP, LC SX 500m OM2 MMF, για χρήση με επιλεγμένους διακόπτες Aruba
- Τυπική δήλωση εγγύησης: Περιορισμένη εγγύηση διάρκειας ζωής, με προηγμένη αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
- Βάρος (αυτοκρατορικό): 0,1 λίβρες
- Βάρος (μετρικό): 20 γρ
- Διαστάσεις προϊόντος (imperial): 0,6 x 2,2 x 0,5 ίντσες
- Διαστάσεις προϊόντος (μετρικό): 1,5 x 5,6 x 1,3 cm

## Εφαρμογές

- Gigabit Ethernet
- 1x κανάλι ινών
- Άλλοι οπτικοί σύνδεσμοι

[Αγοράστε τώρα](#)